

ស័ព្ទស្មានធម៌

ស៊ូល្អាលេខទី ១៨/២៥៦៣

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง สระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วราหะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุริจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดย นายสามารถ จักจินดา หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูมานหงส์อรุณของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา ธุริจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๐๗๑๐๑๒๐๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๔๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม^๑
จำนวน ๑๖๑,๗๔๕.๘๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญาดังกล่าวเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาพนวก ผนวก ๑ และผนวก ๙

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคงสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของลัญญา

(ลงชื่อ).....
.....
(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)
ผู้เข้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(นายสามารถ จักจินดา)

หน้า ๙๖

หุ้นส่วนผู้จัดการ

10 / 10

(นางสาวยุวารณฑา ภารี) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ แคตตาล็อก จำนวน ๑๐๑ (หนึ่งร้อยเอ็ด) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ บัญชีแสดงปริมาณงาน จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบลิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทึบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบ平整

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อคงเหลือชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรีที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายสมารถ จักจินดา)

หัวส่วนผู้จัดการ

นางสาวบุรณฑา ภานุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาดังนี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่งแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่งสัญญาผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสดตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๒๕๓๖/๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๓๒๕.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา นามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำอปให้แก่ผู้ซื้อโดยเร็ว ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายสมารรถ จักรจินดา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางสาวบุญรัตน์ ภัย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้
ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น^{รายวัน} ในอัตราอย่าง ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม^{สัญญางาน} ที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อดีใจแจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่า^{ปรับ} ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิง^{ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน} นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน^{ภายในระยะเวลา} ให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก^{ประกันการปฏิบัติตามสัญญา}ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายสารกร จักรินดา)

หันส่วนผู้จัดการใหญ่

(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันน่าอัศจรรยาณ์ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดีลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอค่าปรับหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากการต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
(นายเรืองศักดิ์ วราหาณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย
(นายสารภรณ์ จักจินดา)
หัวส่วนผู้จัดการ

(นางสาวบุวรรณดา ภานี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย


ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนต่อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราหาญ)


ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฐมบดินทร์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายสามารถ จักจินดา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภาสี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๐๔๐๖๔๗

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๓๐๑๐๑๒๔๗๑

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาสี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02536/63

วันที่ 8 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแคร์ เขอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเงินสด ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 2 ปี	21040008	123,325.00	สัญญาเลขที่ 18/2563 (CNTR-0329/63)
รวมเงิน			123,325.00	

ตัวอักษร (หนังสือลงหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)



ลงชื่อ

ผู้รับเงิน
(นางสุภาพ รุ่งธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ถูกต้อง

(นางสาวบุญรัตน์ ภาสี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... ผู้ขาย

(.....นายสามกร จักรจินดา.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวyuvaratana ภาชี.....)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวyuvaratana ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. ความเป็นมา

ประเทศไทยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกล้องดังกล่าวให้ ญาติเนินการ ติดตั้งโดย lakalay นำ้งาน ด้วยวัตถุประสงค์ที่ lakalay เช่น กล้องสังเกตการณ์จราจร รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันอาชญากรรม เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณา สังเกตสภาวะอากาศ และเพิ่มความเชื่อมั่นกับประชาชน เป็นต้น

การพิจารณาระบบการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุด นิยมมากที่สุด ประยุกต์ค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ อาคารสถานที่ ด้วยกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เฝ้าระวังภัย และยังทำให้คนร้ายไม่กล้าที่ก่อเหตุอีกด้วยได้

จากประโยชน์ของเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดดังที่กล่าวมานี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงนำระบบการรักษาความปลอดภัย มาใช้เป็นประโยชน์ เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังทรัพย์สินสาธารณะ อันจะช่วยลดความสะดวกในการให้บริการประชาชน สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด บริเวณอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- 2.2 เพื่อสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อพูดทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นินิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคารั้งนี้
- 3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิขิตรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทยเวนแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละลิขิตรือ ความคุ้มกันเข่นวันนั้น
- 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘๖๐๙

ก พ A

สำเนาถูกต้อง

✓

(นางสาวชุ่ยรรณดา ภานี)
ผู้อำนวยการห้องคุ้มครองราษฎร์ฯ

- 2 -

3.8 ผู้ประسังค์จะเสนอราคายังต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 994,440 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเชื่อถือ

4. คุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดทางเทคนิค

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

4.1 กล้องโทรศัพท์ศูนย์วงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในตัวอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 17 ตัวโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือตึ่กกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลคงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

สำเนาอย่างถูกต้อง

(นายสุวัฒนา ภานุชัย)
นักวิชาการที่สหดุษจ้าวภูมิศาสตร์

- 3 -

4.2 กล้องโทรศัพท์ค้นวงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๙ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า $1,920 \times 1,080$ pixel หรือไม่น้อยกว่า $2,073,600$ pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่น้อยกว่า 0.12 LUX สามารถแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า 0.05 LUX สามารถแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า $1/3$ นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10°C ถึง 50°C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลคงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

นาย

กมล

๔๕.๘

สำเนาถูกต้อง

(นายกรุงธารย์ ภานุ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- 4 -

4.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 4 ชุดโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model ,
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps ,
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1, เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 แสดงภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

จำนวน 1, เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

นาย

กมล

๔๘

สำเนาถูกต้อง

✓

(นางสาวอุรุราษฎร์ ภานุ)
ผู้จัดการห้องเรียน

- 5 -

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแ朋จ์เจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋จ์เจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

4.6 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร

- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง

- มีพัดลมสำหรับระบบความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

4.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

4.8 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

นาย

อนุรุทธิ์

ด. พ.

สำเนาอย่างเดียว

✓

(นางสาวยุวรรณดา ภารต์)
ผู้อำนวยการห้องเรียนภาษาไทย

- 6 -

4.9 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVa จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่นอกกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

4.10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด

4.11 อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิส 8 tb จำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นฮาร์ดดิสที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกโดยเฉพาะ
- มีความจุไม่น้อยกว่า 8 TB
- ถูกออกแบบมาใช้งานแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน
- รองรับการทำ Raid

4.12 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในอาคาร ขนาด 9U จำนวน 5 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

4.13 ซอฟแวร์บริหารจัดการแบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ 64 bit ได้
- สามารถควบคุมการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควบคุมการแสดงภาพสด และคุกภาพย้อนหลังของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งระบบได้

- รองรับจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 100 กล้อง
- มีลิขสิทธิ์การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่น้อยกว่า 100 กล้อง
- รองรับผู้ใช้งานในระบบไม่น้อยกว่า 30 user และสามารถกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้
- สามารถตรวจสอบการ Login เข้ามาใช้งานในระบบได้
- รองรับการส่งข้อมูลสัญญาณวิดีโอขาเข้าไม่น้อยกว่า 200 Mbps
- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Onvif
- สามารถทำงานในรูปแบบ Recording server หรือ Storage server ได้
- สามารถจัดการการส่งข้อมูลของระบบได้ (Streaming server หรือ Transmission server)
- สามารถบันทึกภาพลงในหน่วยความจำภายใน (Internal) และภายนอก (External)
- มีระบบค้นหากล้อง IP Camera ในระบบ Network และสามารถเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ค้นหาได้แบบอัตโนมัติ

นาย

กฤษ

ด. พ.

สำเนาอย่างเดียว

นายกรุงธนพงษ์ ภานุชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

- 7 -

- มีระบบการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ในระบบเกิดปัญหาได้ เช่น กล้องโทรศัพท์ศูนย์จะปิดในระบบหากการติดต่อ (Disconnect) หรือไม่สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้

- สามารถดูภาพย้อนหลัง และเล่นภาพแบบ Revers , Forward ได้
- สามารถดูภาพสด สั่งบันทึกภาพ และข้อมูลภาพผ่านซอฟต์แวร์ Web Client ได้
- สามารถดูภาพสด ภาพย้อนหลัง และแจ้งเตือนผ่าน Software Mobile Client ได้
- สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้
- สามารถใช้งานผ่าน Smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ ISO และ Android ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถแสดงข้อมูลของระบบกล้องโทรศัพท์ศูนย์ในรูปแบบ E-map ได้และสามารถเพิ่มสัญลักษณ์ หรือ ไอคอน เพื่อแผนการทำางของกล้องบนแผนภาพได้

- สามารถควบคุมระบบการแสดงผลแบบ Video wall ได้
- รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Alarm ได้
- สามารถบันทึกภาพโดยใช้เทคโนโลยี H.264,M-JPEG, และ MPEG4 ได้
- รองรับอุปกรณ์จับทะเบียนรถยนต์ (ANPR หรือ LPR) ได้
- รองรับการแสดงภาพทะเบียนรถยนต์แบบ Real-time และค้นหาทะเบียนรถยนต์ต้องสงสัยได้
- รองรับการค้นหาเส้นทางการวิ่งของรถผู้ต้องสงสัยได้
- รองรับฟังก์ชันนับคนเข้า-ออกพื้นที่ได้
- รองรับอุปกรณ์ตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าบุคคลอัตโนมัติได้

4.14 ซอฟแวร์บริหารจัดการและบันทึกภาพระบบโทรศัพท์ศูนย์จะปิด จำนวน 26 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ระบบค้นหากล้อง IP Camera ในระบบNetwork และสามารถเพิ่มกล้องโทรศัพท์ศูนย์ที่ค้นหาได้แบบอัตโนมัติ

- สามารถทำงานร่วมกับซอฟแวร์บริหารจัดการแบบศูนย์รวม ได้เป็นอย่างดี
- รองรับ E-Map up to 8 level submap
- รองรับ Central storage: local disk storage and extend storage via iSCSI
- รองรับ P2P, Onvif
- รองรับ Video Wall,ANPR
- รองรับ Log Client, Search, Export

4.15 จอ led tv ขนาด 32 นิ้ว แบบ Smart TV รายละเอียดของจอไม่น้อยกว่า 1920*1080 พิกเซล จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของภาพขึ้นต่ำ 32 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพผู้ตัวร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

นาย

ภูมิ

ล. ก.

สำเนาอยู่ที่

(นางสาวสุรยา งาม)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย

4.16 สาย Lan Cat6 จำนวน 26, ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสายทองแดงตีเกี้ยว UTP Category 6 ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA 568 หรือ EIA/TIA 568 เป็นอย่างน้อย

- มี Filler Slot อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

- มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการปอกสาย

- เป็นสาย UTP ขนาด 23 AWG หรือต่ำกว่า

- ฉนวนหุ้มทำจาก PE สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- มีค่า Propagation delay 536 ns/100 m.Max ที่ความถี่ 250 MHz เป็นอย่างน้อย

4.17 สายไฟ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สายไฟ มีมาตรฐาน มอก.11-2553 ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2.5 Sqmm

- ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งระบบให้ใช้งานได้

4.18 ค่าเชื่อมอุปกรณ์ และติดตั้งสาย งานทดสอบ UTP Cat6 ทั้งระบบ, งานซ่อมและติดตั้งระบบ gravทั้งระบบ จำนวน 1 งาน, อุปกรณ์ยึดจับกล้องโทรศัพท์คงที่รูปแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ทั้งระบบ จำนวน 1 งาน อุปกรณ์ยึดจับกล้องโทรศัพท์คงที่รูปแบบมุมมองคงที่สำหรับภายนอกอาคารทั้งระบบ จำนวน 1 งาน (ราคากลาง加上รวมค่าดำเนินการ กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

5. เงื่อนไขอื่นๆ

- แสดงรายการเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมตัวอย่างอุปกรณ์ เพื่อทดสอบ/ทดลอง ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล พร้อมอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วน อย่างน้อยดังนี้

- 1. กล้องโทรศัพท์คงที่รูปชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในตัวอาคาร สำหรับใช้ งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว

- 2. กล้องโทรศัพท์คงที่รูปชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว

- 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว

- 4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว

- 5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว

- 6. จอ LED TV ขนาด 32 นิ้ว แบบ Smart TV ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920 * 1080

พิกเซล จำนวน 1 ตัว

- 7. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ แบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด

- 8. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ และบันทึกภาพระบบโทรศัพท์คงที่รูปแบบ จำนวน 1 ชุด

- จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาของระบบเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- Software ที่ใช้ในระบบงานทั้งหมดต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามที่กำหนดในขอบเขตของการ ดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง ดูแล ซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์และระบบที่ส่งมอบทั้งหมด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและค่าเดินทางในการติดตั้งและดูแลซ่อมแซม

๒๐๒

กษ

ก. ๘

สำเนาถูกต้อง

ก.

(นางสาวอุรุราษฎร์ ภานุช)
ผู้ดูแลการที่สอดคล้องกับการ

- ๙ -

- นอกเหนือจากการต่างๆ ในใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอหากมีความจำเป็นต้องมีเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ หรือเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพิ่มเติม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- ผู้ขายต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามรายการข้อที่ 4 บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนด

- หลังการดำเนินการติดตั้ง ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม และขนย้ายเศษวัสดุรวมทั้งปั๊กภาคการทำความสะอาดให้เรียบร้อย

- ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ในโครงการทั้งหมด ฉบับภาษาไทย รายงานสรุปการดำเนินงานทั้งโครงการ จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ชุด

- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้สามารถใช้งานได้ และแก้ไขปัญหาของระบบเบื้องต้นได้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 5 คน

- หลักสูตรการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาของระบบเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้งานและดูแลระบบ หลักสูตรละ ไม่น้อยกว่า 1 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบพร้อมติดตั้ง ฝึกสอนการใช้งาน และทดลองแสดงการใช้งานภายใน 60 วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

7. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

- อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

8. เกณฑ์การตัดเลือกและพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

9. ราคากลางและเหล่งที่มาของราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๒

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ กันยายน ๒๕๖๒

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับ มีนาคม ๒๕๖๒

- ห้างหุ้นส่วน วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

- บริษัท พีเพ็ค พู เทคโนโลยี จำกัด

- ห้างหุ้นส่วน เทพลรุ่งเรืองกิจ จำกัด

10. วงเงินในการจัดหา

- เปิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้าที่ 58 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เป็นเงิน 2,486,100 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2562

นายวิภาณ

กม

ด A

สำนักงานกฎหมาย

หก

นักวิชาการทั่วไป
นักวิชาการทั่วไป

- 10 -

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ และการซ่อมแซมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุกรายการ โดยได้ร่วมค่าบริการ ค่าจัดหา และค่าอะไหล่ทุกแห่ง ไว้เรียบร้อยแล้วโดย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบงานว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

12. หน่วยงานรับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง สระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997

อีเมล: saraburipao@gmail.com

เว็บไซต์: www.saraburipao.go.th

(นายวีรวัฒน์ มอราบุตร)
นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ

(นายอุทัย ศรีรัตนพงษ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(นายอิศรา สังชารัต)
นายช่างไฟฟ้าอำนวยการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุวรรณดา ภานี)
ผู้อำนวยการห้องคุ้นห้ามกฎหมาย


เอกสารที่สามแบบสัญญาฯ ๑๙๖๗ หน้า ๓๒

๔

๕

๖





卷之三

চৰকাৰ মৱেল

卷之三

卷之三

ମହାକାବ୍ୟ


၁၂၅


(ପ୍ରକାଶିତ)

Dr. S. M. R. 1902


กิจกรรมการเรียนรู้

ពេជ្ជបារី





ผนวก ๒ ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(.....นายเรืองศักดิ์ วราภูณ.....)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(.....นายสามารถ จักจินดา....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวสุวนันดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัฒนาการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบด้านดิจิตอล ๒๗๗
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เลขที่ ๔๔๙ หมู่

ที่ ๑๐ ตำบล หนองสรวง อำเภอ วิหารแดง จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๐๗๒๗๑๐๐ โดย นายสามารถ จังจินดา ผู้ลงนามข้างต้นนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และ เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔/๒๕๖๓ โดยตลอดระยะเวลาข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคายield หน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย	-	-	๑ โครงการ	๒,๔๖๖,๕๐๐.๐๐	๖๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒,๔๖๖,๕๐๐.๐๐	

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากร อื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๓. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนออีก ๑ วัน ให้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าฯ รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาระบุจำนวน ๕ ของราคากำลังสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้น หรือไม่ เสนอราคานี้ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคานี้ๆ

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบบูรณาการ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคานี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ล้างไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้น ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคานี้ เป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชี้ยุติธรรม และปราศจากกลั่นแกล้ง หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสามารถ จักรจินดา)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคานี้ 6302160032092

รหัสอ้างอิง OTP EWog

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๓๕๕๖๐๐๒๖๕๔


(ลงชื่อ) ๑๕๖๓ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ๑๕๖๓ กรรมการ
นางสาวสุพิช ภูรพงษ์พัฒนา

(ลงชื่อ) ๑๕๖๓ กรรมการ


สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุพิช ภูรพงษ์พัฒนา ภารกิจ)
ผู้จัดการ บริษัทชี้ยุติธรรม จำกัด


ผู้ว่าฯ ๓ แคมพัสอุตสาหกรรม
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๑ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติห์น้ำที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... ผู้ขาย
(....นายสมารถ จักจินดา....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ..... พยาน
(.....นางสาวยุวรรณดา ภาชี.....)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... พยาน
(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

នាយករដ្ឋបាល ៩ ៤.១.

DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2

2MP WDR IR Dome Network Camera



- 2MP 1/2.8" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- 4.1.1 Outputs 3MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- 4.1.2 H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
 - Built-in IR LED, max IR distance: 40 m
 - ROI, SMART H.264/H.265, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
 - Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
 - Intelligent detection: Intrusion, tripwire
 - Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal access, voltage detection
 - Supports max. 256 GB Micro SD card
 - 12V DC/PoE power support
 - IP67, IK10 protection grade



System Overview

With upgraded H.265 encoding technology, Dahua Lite series camera has efficient video encoding capacity, which saves bandwidth and storage space. This camera adopts the latest starlight technology and displays better colorful image in the environment of low illumination. It supports SD card storage, waterproof function, dust-proof function and tamper-proof function, complying to the standards of IP67 and IK10.

Functions

Smart(H.265+ & H.264+)

Adopting advanced algorithm of auto stream control according to the environment, Dahua smart encoding technology realizes the higher efficiency than (H.265 & H.264), providing high-quality video, and reducing the cost of storage and transmission.

Wide dynamic range (WDR)

Dahua adopts advanced Wide Dynamic Range (WDR) technology. You can get clear details in the environment of strong brightness contrast. In high brightness and back-light environment, bright region and dark region with strong light source, you can also get clear images.

Starlight

Dahua Starlight technology mainly applies to the environment of low illumination, and it can provide clear colorful video. Even in the environment of min. illumination, the technology can guarantee the good image effect.

Intelligent Video Analysis (IVS)

With advanced video algorithm, Dahua camera supports intelligent detection, such as tripwire and intrusion and so on.

Protection (IP67, IK10, wide voltage)

IP67: The camera passes a series of (ក្រុងតុលាករណី) tests, it has dust-proof function, and the enclosure can works normal after soaking in 1 m deep water for 30 minutes.

IK10: The enclosure can stand (ក្នុងតុលាករណី) impact more than 5 times from a 5 kg hammer falling from a height of 10 m (ក្នុងតុលាករណី) impact test.

Wide voltage: The camera allows ±30% input voltage tolerance (wide voltage range), and it is widely applied to outdoor environment with unstable voltage.

(ក្នុងតុលាករណី)

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2

Technical Specification

Camera	4.1.5				Video Bit Rate	H.264: 32 kbps - 6,144 kbps H.265: 12 kbps - 6,144 kbps
Image Sensor	1/2.8" 2 Megapixel progressive CMOS		✓ Day/Night	4.1.3	Auto(ICR)/Color/B/W	
Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)	4.1	BLU		✓	
ROM	128 MB		HLC		✓	
RAM	128 MB		WDR	120 dB	4.1.8	
Scanning System	Progressive		White Balance			Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regions
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual 1/3 ~ 1/100000 s		Gain Control			Auto/Manual
Min. Illumination	0.002 Lux @ F1.5 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.0002 Lux @ F1.5 (Black&White, IR on)	4.1.4	Noise Reduction			3D DNR
IR Distance	40 m (131.23 ft)		Motion Detection		OFF/ON (4 areas, rectangular)	4.1.7
IR On/Off Control	Auto/Manual		Region of Interest(Roi)		Yes (4 areas)	
IR LEDs Number	3		Smart IR		✓	
Pan/Tilt/Rotation Range	Pan: 0°~355° Tilt: 0°~75° Rotation: 0°~355°		Image Rotation			0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.)
Lens			Mirror		✓	
Lens Type	Motorized vari-focal		Privacy Masking		4 areas	
Mount Type	Φ4	4.1.9	Network			
Focal Length	2.7mm-13.5mm	10.8 mm	RJ-45 (10/100 Base-T)		4.1.13	
Max. Aperture	f1.5		Protocol	4.1.12		IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; IEEE802.1X; SNMP; Bonjour
Field of View	Pan: 109°~22° Tilt: 57°~16° Diagonal: 131°~30°		Interoperability	4.1.10		ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Iris Type	Fixed aperture		User/Host		29	
Close Focus Distance	0.8 m-0.8 m (2.62 ft-2.62 ft)		Edge Storage			Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max: 256 GB); NAS
Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify		4.1.15
DORI Distance	W 44.1 m (144.69 ft)	17.6 m (57.44 ft)	8.3 m (26.87 ft)	4.4 m (14.44 ft)	Browser	-E Chrome Firefox
	T 151.7 m (497.70 ft)	60.6 m (199.31 ft)	30.3 m (99.41 ft)	15.1 m (49.65 ft)	Management Software	Smart PSS; DSS; DMSS
Smart Event			Mobile Phone			iOS; Android
General IVS Analytics	Tripwire; intrusion		Certification			CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive UL60950-1/RoHS FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ID: 2AB2U-131) UL60950-1/CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Video	4.1.11		Certifications			4.1.17
Video Compression	H.265; H.264; H.264B; MJPEG		Power			
Smart Codec	✓		Power Supply	(4.1.12)		12V DC/1A (18W max)
Video Frame Rate	Main stream: 1920 x 1080 (1 fps-25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps)	4.1.3	Power Consumption			< 6.4W
Stream Capability	2 streams	4.1.9	Environment	(4.1.10)		0~50°C -30~50°C (Operating Temperature); 95% RH
Resolution	1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)	4.1.15	Operating Conditions			
Bit Rate Control	CBR/VBR		Storage Temperature			-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
			Protection Grade			IP67; IK10



Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2

Structure

Casing	Metal
Dimensions	Ø 113 mm x 63.9 mm (Ø4.80" x 2.50")
Net Weight	0.47 kg (1.04 lb)
Gross Weight	0.63 kg (1.39 lb)




PBM900-E
Integrated Mount
Tester




PBM114
TLC SD Card

Ordering Information

Type	Part Number	Description
2MP Camera	DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2	2MP WDR IR Dome Network Camera PoE
	DH-IPC-HDBW2231RN-ZS-S2	3MP WDR IR Dome Network Camera NPoE
	PFA137	Junction Box
	PFB203W	Wall Mount
	PFA152-E	Pole Mount
	PFA300W	Rain Shade
	PFA106	Mount Adapter
Accessories (optional)	PFB200C	Ceiling Mount
	PFB200C	In-Ceiling Mount
	PFM311D	DC12V1A Power Adapter
	LR1002-1ET/IEC	Single-port Long Reach Ethernet over Coax Extender
	PFM900-E	Integrated Mount Tester
	PBM114	TLC SD Card



Dimensions (mm[inch])



Accessories

Optional:

PFA137 Junction Box	PFB203W Wall Mount	PFA152-E Pole Mount
PFA300W Rain Shade	PFA106 Mount Adapter	PFB200C Ceiling Mount



dahua
TECHNOLOGY



万泰认证有限公司

WIT

®

萬泰認證

CERTIFICATE OF REGISTRATION

*This is to certify that the Management System
established by*

**Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd.(Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd/
Zhejiang Dahua zhilian Co.,Ltd./ ZheJiang Huafei Intelligent Technology Co.,Ltd.)**
(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)

No.1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China/
No.1199 BinAn Road Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China;
No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, P.R.China
(Please Refer to the Attachment for Particular Address)

Unified Social Credit Code: 91330000727215176K

*Has been assessed to comply with the requirements
of the international standard*

ISO 9001
(ISO 9001)
(มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ)

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

Scope of certification

环境管理体系
(环境管理体系)
ISO 9001
(质量管理体系)
CNAS
(中国合格评定国家认可委员会)

Environment Management Related to Design, development and manufacture of digital video recorder(DVR),IP storage, video general platform, camera, speed dome camera, zoom camera, positioning system, lens/block camera and mobile audio / video surveillance positioning system, video intercom, access and alarm device, Protection cabin of bank self-service equipment, Smoke alarm; Design ,development of Intelligent Fire Alarm System; Design, development, manufacture and service of intelligent traffic monitoring and forensic system; Design, development, assembly production, service of video wall system; Design, development, manufacture and service of Unmanned Aerial Vehicle and UAV Airborne Gimbal; Design, development, manufacture and service of X-Ray Machine, Security Check Metal Scanner Gate, Explosive/Drug Detector, Liquid Detector

(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)

NO:15/18E7244R41 DATE OF ISSUE:Aug.13,2018 VALID UNTIL: Dec.26,2019
The Certificate Information Can be Obtained by Visiting <http://www.cnca.gov.cn>.



中国认可

国际互认

管理体系

CNAS

CO. LTD.

MANAGEMENT SYSTEMS

CNAS CO. LTD.

GENERAL MANAGER

Wang Xuedong

Frist Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance

The surveillance audit shall be conducted at least once each year within the validity of registration certificate, and the interval between two surveillance audits shall not exceed 12 months.

The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit.

The compliance label will be attached to this registration certificate after the eligible surveillance audit.
Every certificate, which the certification scope within the required of administrative license or national mandatory certification requirements will become invalid when the license or mandatory certification lose effectiveness.



萬泰認證

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the Management System established by

Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd.(Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd/
Zhejiang Dahua Zhilian Co.,Ltd./ ZheJiang Huafei Intelligent Technology Co.,Ltd.)/
Zhejiang Huachuang Vision Technology Co.,Ltd.

(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)

No.1137 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China.

No.1199 BinAn Road Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China.

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, P.R.China.

(Please Refer to the Attachment for Particular Address)

Unified Social Credit Code: 91330000727215176K

Has been assessed to comply with the requirements of the international standard

(ເງື່ອນໄພ) ... 10 ... (ນິ້ນສັງເກດ) ປະຊາທິປະໄຕ
(CHINESE) ... 10 ... (簽名) ປະຊາທິປະໄຕ

GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 ປະຊາທິປະໄຕ



Scope of certification

(ລາຍລັບ) 10/16 ປະຊາທິປະໄຕ
(WATSON HUA JIANG) ປະຊາທິປະໄຕ

Quality Management Related to Design, development and manufacture of digital video recorder(DVR), IP storage, video general platform, camera, speed dome camera, zoom camera, positioning system, lens/block camera and mobile audio/video surveillance positioning system, video intercom, access and alarm device, Protection cabin of bank self-service equipment, Smoke alarm; Design,development of Intelligent Fire Alarm System;Design,development,manufacture and service of intelligent traffic monitoring and forensic system,Unmanned Aerial Vehicle and UAV Airborne Gimbal;Design,development,assembly, manufacture, service of video wall system,X-Ray Machine,Security Check Metal Scanner Gate, Explosive/Drug Detector, Liquid Detector. Design, development, manufacture, installation, and sales of video conferencing products

(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)

NO:15/19Q5073R61 DATE OF ISSUE:Jan.10,2019 VALID UNTIL: Jan.09,2022
The Certificate Information Can be Obtained by Visiting <http://www.cnoa.gov.cn>.



Expiry
Date

Registration
No.

Expiry
Date

General Manager Wangxinlong

This certificate audit shall be conducted at least once each year within the validity of registration. If the interval between the surveillance audits shall not exceed 12 months.
The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit.
The certificate audit will be attached to the registration certificate after the eligible surveillance audit.
For certificate, which the registration scope within the required of administrative license or national mandatory certification requirement, certi-
fication become invalid when the receive or mandatory certification lose effectiveness.

Lite Series | DH-IPC-HFW2231T-ZS/VFS

នៃខ្សោយទិន្នន័យ ៩០ ៤.២

 ahua
TECHNOLOGY

DH-IPC-HFW2231T-ZS/VFS

2MP WDR IR Bullet Network Camera



- 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™CMOS
 - H.265 & H.264 dual-stream encoding
 - 4.2.1 · 25/30fps@1080P(1920×1080)
 - 4.2.2 · WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
 - Micro SD card slot, up to 128G
 - 2.7~13.5mm varifocal lens
 - Max IR LEDs Length 60m
 - IP67, IK10(optional), PoE+



System Overview

The IR Megapixel Varifocal camera delivers 1280^x720 resolution with a 2.7mm ~ 13.5mm varifocal lens. The camera's elegant blend of aesthetics combined with a range of easy mounting solutions provides an excellent choice for a variety of visual monitoring applications at an affordable price.

Functions

Smart Codec (H.265+ & H.264+)

Smart Codec is the optimized implementation of standard video compression (H.265 & H.264) that uses a scene-adaptive encoding strategy, dynamic GOP, dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent noise reduction to deliver high-quality video without straining the network. Smart Codec technology reduces bit rate and storage requirements by up to 70% when compared to the standard video compression.

Starlight Technology

For challenging low-light applications, Dahua's Starlight Ultra-low Light Technology offers best-in-class light sensitivity, capturing color details in low light down to 0.005lux. The camera uses a set of optical features to balance light throughout the scene, resulting in clear images in dark environments.

Intelligent Video analysis (IVS)

Dahua camera is equipped with a built-in intelligent analytic algorithm based on video, which can realize intelligent functions like Tripwire and intrusion, to quickly and accurately respond to monitoring events in specific area, it can enhance monitoring efficiency. In addition, the camera supports intelligent tamper detection, which is to generate warning message via detecting dramatic scene change and to guarantee effective video surveillance.

Wide Dynamic Range (WDR)

The camera achieves vivid images, even in the most intense contrast lighting conditions, using industry-leading wide dynamic range (WDR) technology. For applications with both bright and low lighting conditions that change quickly, true WDR (120 dB) optimizes both the bright and dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Smart IR Technology

With IR illumination, detailed images can be captured in low light or total darkness. The camera's Smart IR technology adjusts the intensity of camera's infrared LEDs to compensate the distance of an object. Smart IR technology prevents IR LEDs from whitening out images as they come closer to the camera. The camera's integrated infrared illumination provides high performance in extreme low-light environments up to 60m (197ft).

Protection (IP67, wide voltage)

The camera allows for $\pm 25\%$ input voltage tolerance, suitable for the most unstable conditions for outdoor applications. Its 2kV lightning rating provides effective protection for both the camera and its structure against lightning. Subjected and certified to rigorous dust and immersion tests (IP67), the camera is the choice for installation in even the most unforgiving environments. បច្ចនាសម្រាប់ការងារក្នុងការពារ (បានអភិវឌ្ឍន៍) ក្នុងការពារ (បានអភិវឌ្ឍន៍)

Environmental

Dahua cameras operate in extreme temperature environments, rated for use in temperatures from -30°C to +60°C (22°F to 140°F) with 95% humidity.

Interoperability

The camera conforms to the ONVIF (Open Network Video Interface Forum) specifications, ensuring interoperability between Network video products regardless of manufacturer.



องค์กรตุนติรัตน์ บ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๗

Lite Series | DH-HPC-HFW2231T-ZS/VFS

Technical Specification		Bit Rate	H.265: 12K ~ 640Mbps H.264: 32K ~ 10240Mbps
Camera	4.2.1	Day/Night	4.2.3
Image Sensor	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS	BLC Mode	4.2.8
Effective Pixels	1920(H) x1080(V)	White Balance	Auto(ICR) / Color / B/W
RAM/ROM	256MB/32MS	Gain Control	Auto/Manual
Scanning System	Progressive	Noise Reduction	3D DNR
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual, 1/3~1/100000s	Motion Detection	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Minimum Illumination	0.006Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (IR on)	Region of Interest	Off / On (4 Zone)
S/N Ratio	More than 50dB	Electronic Image Stabilization(EIS)	N/A
IR Distance	Distance up to 60m(197ft)	Smart IR	Support
IR On/Off Control	Auto/ Manual	Digital Zoom	16x
IR LEDs	4	Flip	0°/90°/180°/270°
Lens		Mirror	Off / On
Lens Type	Motorized (-2S), Manual (-VFS)	Privacy Masking	Off / On (4 Area, Rectangle)
Mount Type	Board-in	Audio	
Focal Length	2.7mm~13.5mm	Compression	N/A
Max. Aperture	F1.4	Network	
Angle of View	H:106°~19°, V:5.7°~17°	Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T) 4.2.13
Focus Control	Motorized (-2S), Manual (-VFS)	Protocol	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; SNMP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS; UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP; IGMP;TIS;4.2.12
Close Focus Distance	0.3m	Interoperability	CNVIIF Profile S&G, API 4.2.10
PTZ	Lens	Detect	Streaming Method
	W	46m(150ft)	Unicast / Multicast
	T	153m(502ft)	Max. User Access
		61m(200ft)	10 Users / 20 Users
Pan/Tilt Range	Pan:0° ~360°; Tilt:0° ~90°; Rotation:0° ~360°	Edge Storage	NAS Local PC for instant recording Micro SD Card 128GB 4.2.17
Intelligence		Web Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari
Event Trigger	Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly	Management Software	Smart PSS, DS3, DMSS
IVS	Tripwire, Intrusion	Smart Phone	iOS, Android
Video	4.2.1	Certifications	CE (EN 50360:2000) 4.2.19 FCC (Part 15 Subpart B) 4.2.19 RoHS (EU Directive 2011/65/EU) 4.2.19 REACH (EU Directive 1907/2006/EC) 4.2.19
Compression	H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)	Interface	(RGB, YPbPr, CVBS, HDM... 4.2.20)
Smart Codec	Support H.265+/H.264+	Video Interface	(HDMI, VGA, DVI, BNC, S-VIDEO, Component, Analog, Digital)
Streaming Capability	2 Streams	Audio Interface	(Analog, Digital) 4.2.20 N/A (N/A) 4.2.20
Resolution	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1/704x576/704x480/VGA(640x480)/CIF(352x288/552x480)	RS485	N/A
Frame Rate	Main Stream: 1080P (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps)	Alarm	(N/A) 4.2.20 N/A (N/A) 4.2.20
Bit Rate Control	CBS/VBR	Electrical	(AC 100-240V, 50/60Hz) 4.2.20
		Power Supply	DC12V, PoE+ (IEEE 802.3at)(Class4)
		Power Consumption	<14W(1-25), <22W(3-35)

www.dahuasecurity.com



Lite Series | DH-IPC-HFW2231T-ZS/VFS

Environmental

Operating Conditions	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
Storage Conditions	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
Ingress Protection	IP67
Vandal Resistance	II.10(Optional)

Construction


Casing	Metal
Dimensions	244.1mmx79mmx75.9mm (9.61" x3.11" x2.99")
Net Weight	0.815kg (1.80lb)

Gross Weight 1.08kg (2.38lb)

4.2.15

Accessories

Optional:



PFA130-E
Junction Box

PFA152-E
Pole Mount

Ordering Information

Type	Part Number	Description
	DH-IPC-HFW2231TP-ZS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, PAL
	DH-IPC-HFW2231TN-ZS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, NTSC
	IPC-HFW2231TP-ZS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, PAL
	IPC-HFW2231TN-ZS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, NTSC

2MP camera


DH-IPC-HFW2231TP-VFS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, PAL
DH-IPC-HFW2231TN-VFS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, NTSC
IPC-HFW2231TP-VFS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, PAL
IPC-HFW2231TN-VFS	2MP WDR IR Bullet Network Camera, NTSC

Accessories (optional)	PFA130-F	Junction box
	PFA152-E	Pole mount



(ນາງຝຶກ) ນາງສາວີ ປະຈາບການການ

(ນາງຝຶກ) ນາງສາວີ ປະຈາບການ

(ນາງຝຶກ) ນາງສາວີ ປະຈາບການ



Dimensions (mm/inch)



เอกสารนี้เป็นข้อมูลลับ
ห้ามนำออกนอกประเทศ

桂

ahua

Download Center




Firmwares

Softwares

Brochures

- (ลงชื่อ) ผู้รายงานการ
..... (นายวิภาวดี ตันตราภรณ์)
(ลงชื่อ) กรรมการ
..... (นายสุรพงษ์ ภานุพงษ์)
(ลงชื่อ) ผู้บอกรับ
..... (นายวิภาวดี ตันตราภรณ์)



4.2.18

วันที่ 4

สำเนา

..... នៅក្នុងរាយណ៍នៃបាត់ដីសម្រាប់ពិភពលោក ៤០៩ និង ៩១២



萬葉詩譜

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the Management System
established by 4.2.20

4.2.20

Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd.(Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd/
Zhejiang Dahua zhilian Co.,Ltd./ ZheJiang Huafei Intelligent Technology Co.,Ltd.)
(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)

No.1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China /
No.1199 BinAn Road Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China;
No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, P.R.China
(Please Refer to the Attachment for Particular Address)

Unified Social Credit Code: 91330000727215176K

Has been assessed to comply with the requirements
of the international standard (✓) (✓)

(ນັກສົງ).
.....
.....

GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015


Scope of certification

(cont'd).....
.....
.....

Environment Management Related to Design, development and manufacture of digital video recorder(DVR), IP storage, video general platform, camera, speed dome camera, zoom camera, positioning system, lens/block camera and mobile audio / video surveillance positioning system, video intercom, access and alarm device, Protection cabin of bank self-service equipment, Smoke alarm; Design ,development of Intelligent Fire Alarm System; Design, development, manufacture and service of intelligent traffic monitoring and forensic system; Design, development, assembly production, service of video wall system; Design, development, manufacture and service of Unmanned Aerial Vehicle and UAV Airborne Gimbal; Design, development, manufacture and service of X-Ray Machine, Security Check Metal Scanner Gate, Explosive/Drug Detector, Liquid Detector

(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)

NO:15/18E7244R41 DATE OF ISSUE:Aug.13,2018 VALID UNTIL:Dec.26,2019
The Certificate Information Can be Obtained by Visiting <http://www.cnca.gov.cn>.



中国认可

国际互认

物理体系

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M


First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance
-----------------------	------------------------	-----------------------

The surveillance audit shall be conducted at least once each year within the validity of registration certificate, and the period between

The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit.

The compliance label will be attached to this registration certificate after the eligible surveillance audit. Every certificate, which the certification scope within the required of administrative license or national

Every certificate, which the certification scope within the required or administrative will become invalid when the licensee or mandatory certification lose effectiveness.



Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd.
13/14Floor, International Suyard,
No.1750 Jianghong Avenue, Binjiang
District, Hangzhou · China

เอกสารแนบท้ายที่อยู่เลขที่... วันที่... พ.ศ.๒๕๖๓



萬泰認證

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the Management System established by

Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd./Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd/
Zhejiang Dahua Zhilian Co.,Ltd./ ZheJiang Huafei Intelligent Technology Co.,Ltd./
Zhejiang Huachuang Vision Technology Co.,Ltd

(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)

No.1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang P.R.China.

No.1199 BinAn Road Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China

No.28 Dongqiao Road, Dongtou Street, Fuyang District, Hangzhou, P.R.China.

(Please Refer to the Attachment for Particular Address)

4.2.21.

Unified Social Credit Code: 91330000727215176K

Has been assessed to comply with the requirements of the international standard

(มาตรฐาน)... No. 1 สำหรับการ...
(มาตรฐานพิเศษ เช่น ก่อสร้าง) ...

GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015

Scope of certification

(มาตรฐาน)... No. 1 สำหรับการ...
(มาตรฐานพิเศษ เช่น ก่อสร้าง) ...

Quality Management Related to Design, development and manufacture of digital video recorder(DVR), IP storage, video general platform, camera, speed dome camera, zoom camera, positioning system, lens block camera and mobile audio/video surveillance positioning system, video intercom, access and alarm device, Protection cabin of bank self-service equipment, Smoke alarm, Design, development of Intelligent Fire Alarm System, Design, development, manufacture and service of intelligent traffic monitoring and forensic system, Unmanned Aerial Vehicle and UAV Airborne Gimbal, Design, development assembly, manufacture, service of video wall system, X-Ray Machine, Security Check Metal Scanner Gate, Explosive/Drug Detector, Liquid Detector, Design, development, manufacture, installation, and sales of video conferencing products

(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes included in this Certificate)
NO:15/19Q5073R61 DATE OF ISSUE: Jan.10,2019 VALID UNTIL: Jan.09,2022
The Certificate Information Can be Obtained by Visiting <http://www.cnca.gov.cn>



中國合格評定
國家委員會
CNAS
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M



PSG-5124

24-Port L2 Managed Gigabit PoE Smart Switch

4.7.1. 4.3.1

90 4.3.

90 4.7

4.7.7

4.3.7



PSG-5124

Introduction

PSG-5124 Gigabit web smart switch, which can be configured by web interface. It's provide a simple, economic, high performance gigabit network solution, all RJ45 port support Auto MDI/MDIX, port speed limit, IGMP Snooping, storm control, Port based VLAN, MAC address binding, configuration file upload and download etc. Providing huge flexibility baseon workgroup performance improvement, easy installation, superior performance, highly cost effective. It is your ideal choose of improving service speed.

Main feature


- L2 managed switch 4.3.1 4.3.4
- Support IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab standard
- 24x10/100/1000Mbps with PoE (IEEE802.3af/at), each port maximum power 30W.
- Provide 2 Gigabit SFP port 4.7.4
- Support port isolation, ensure the users visit and control the terminal easily
- Maximumly configure 16 LACP, can extend the cascade port bandwidth of the switch
- Support IGMP SNOOPING(V1/V2/V3). Maximum support 256 group.
- Support ARP deception function, once there is someone who counterfeit the other's terminal or gateway IP address, switch will discard the message and record, so that the administrator can manage conveniently.
- Simplified WEB management interface.

4.3.6., 4.7.6

Product Specifications

Specifications

Standard Compliance		IEEE 802.3 : 10Base-T (Ethernet) IEEE 802.3u : 100Base-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab : 1000Base-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z : 1000Base-SX/LX IEEE 802.3x : Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af/at : (PoE/PoE+ Standard)	IEEE 802.3ad : LACP aggregation IEEE 802.1d : Spanning tree protocol IEEE 802.1w : Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3az : Energy-Efficient Ethernet
Ports	4.7.4, 4.3.4	24x10/100/1000Base-T, RJ45 port (with PoE and auto MDI/MDI-X) 2xGigabit SFP port 4.3.5, 4.7.5	
Switch Fabric (Backplane Bandwidth)	52Gbps 4.7.2, 4.3.2	4.7.2, 4.3.2 4.3.5, 4.7.5 (ນາງົດ) Nmsi (ມາງສຸກໄວ້ ດູວະວຽກ)	
Transmit Rate	38.6Mbps	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Flash Memory	8MB	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
SDRAM	128MB	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Packet Buffer Memory	256Kbits	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Jumbo Frames	10KBytes	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
MAC Address	4.7.3, 4.3.3	16K (ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Transmission Method	Store and Forward	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
LED Status	4.7.7, 4.3.7	Power, System, PoE, Link/Act, 10/100M, 1000M (ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Power Requirements	100-240 VAC, 50-60Hz	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Power Consumption	400 Watts	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Dimension	315 x 440 x 44mm (L x W x H)	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Environment temperature	Operate: 0 to 50°C Storage: -40 to 70°C	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Environment humidity	Operate: 10 to 90% (RH non-condensing) Storage: 5 to 90% (RH non-condensing)	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	
Certifications	FCC and CE	(ນາງົດ) PAM (ນາຍອິນິພັດ ດູວະວຽກ)	



ນາງົດ 1

*Specifications subject to change without notice

Product Specifications

Specifications

VLAN	Port base VLAN ACCESS VLAN TRUNK VLAN 802.1Q tagged VLAN 4094 VLAN IDs available
Protocol:	Support IPv4
IGMP Snooping	IGMP v1/v2/v3 Snooping Support 256 groups
MAC Address Administration	MAC address display/inquire Static MAC settings Dynamic MAC address administration MAC address filtering
Loop Detection	Support loop detection and Spanning tree STP, RSTP
Storm Control	Broadcast/Multicast/Unicast
Link Aggregation	Maximum 8 port per group, support 16 group LACP dynamic or static aggregation
Access Control	Based on Source MAC Address, Destination MAC Address, specify MAC Address Based on the IP, TCP, UDP, IGMP Source IP, Destination IP specify IP
Port Mirroring	- One-to-one - Many-to-one - By mirroring port transmission, receiving and sending
Network Management	Telnet CLI Web browser
Port Speed Limit	Egress and ingress speed limit
DHCP Snooping	Prevent illegal DHCP server
PSE System Management	PSE/PoE Configuration
ARP Attack Prevention	To prevent the ARP request deception To prevent the ARP reply to cheat
SNMP	SNMP v2c Conform to RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907 The MIB II, Conform to RFC1213 Ethernet MIB; Conform to RFC1643 The bridge MIB, Conform to RFC1493
Equipment Management	Console Telnet The CLI interface WEB UI Ping Traceroute Check the CPU and memory utilization System Settings Configuration Management System Upgrade System Diagnostics

(ນາງສິບ).....
(ນາງສຸກາພາງ ສູນໄກຍ່າມ)

(ນາງສິບ).....
(ນາຍຝັ້ງພັນ ກະພົງພໍອງ)

(ນາງສິບ).....
(ນາຍຄາຍພາກ ອິນໂຈງວິໄລພະຊາດ)

ສໍາເນົາຫຼຸດຕົ້ນ



(ນາມສະກຸນອະນາກົມ ລາວ)

ສຶກສາການແນ່ນທີ່ລູ້ງມາດ



R640 SPEC SHEET

4. 4

POWEREDGE R640

Uncompromising performance and density



The PowerEdge R640 is the ideal dual-socket, 1U platform for dense scale-out data center computing. The R640 combines density, performance and scalability to optimize application performance and data center density.

Maximize application performance and density

The scalable business architecture of the R640 is designed to maximize application performance and provide the flexibility to optimize configurations based on the application and use case. With the R640 you can create an NVMe cache pool and use either 2.5" or 3.5" drives for data storage. Combined with up to 24 DIMM's, 12 of which can be DCPMMs or NVDIMMs, you have the resources to maximize application performance with the optimum configuration in only a 1U chassis.

- Simplify deployments and speed deployments with Dell EMC ready nodes for ScaleIO and VSAN.
- Maximize storage performance with up to 10 NVMe drives or 12 2.5" drives.
- Scale compute resources with 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors and tailor performance based on your unique workload requirements.

Automate maintenance with Dell EMC OpenManage


The Dell EMC OpenManage™ portfolio helps deliver peak efficiency for PowerEdge servers, delivering intelligent, automated management of routine tasks. Combined with unique agent-free management capabilities, the R640 is simply managed, freeing up time for high profile projects.

- Simplify management with the OpenManage Enterprise™ console, with customized reporting and automatic discovery.
- Take advantage of QuickSync 2 capabilities and gain access to your servers easily through your phone or tablet.

Guard your data center with built in security

Every PowerEdge server is designed as part of a cyber resilient architecture, integrating security into the entire server life cycle. The R640 leverages new security features built-into every new PowerEdge server strengthening protection so you can reliably and securely deliver accurate data to your customers no matter where they are. By considering each aspect of system security, from design to retirement, Dell EMC ensures trust and delivers a worry-free, secure infrastructure without compromise.

- Rely on a secure component supply chain to ensure protection from factory to the data center.
- Maintain data safety with cryptographically signed firmware packages and Secure Boot.
- Prevent unauthorized or malicious change with Server Lockdown.
- Wipe all data from storage media including hard drives, SSDs and system memory quickly and securely with System Erase.



PowerEdge R640

ລາຍການແນບກໍາປົງກັບພື້ນຖານ..... ວິທະຍາ..... ອົບ

Processor	Up to two 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, up to 28 cores per processor	
Memory	24 DDR4 DIMM slots, Supports RDIMM /LRDIMM speeds up to 2933MT/s, 3TB max Up to 12 NVDIMM, 192 GB Max Up to 12 Intel® Optane™ DC persistent memory DCPMM, 6.14TB max, (7.68TB max with DPCMM + LRDIMM) Supports registered ECC DDR4 DIMMs only	
Storage controllers	Internal controllers: PERC H330, H730p, H740p, Software RAID (SVR/RAID: S140) Boot Optimized Storage Subsystem: HWRAID 2 x M.2 SSDs 240GB, 480GB External PERC (RAID): H840 4x3 12Gbps SAS HBAs (non-RAID): External - 12Gbps SAS HBA (non-RAID); Internal - HBA330 (non-RAID)	
Drive bays	Front drive bays: Up to 10 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) with up to 6 NVMe SSD max 76.8TB or up to 10 NVMe drives max 64TB or up to 4 x 3.5" SAS/SATA HDD max 64TB Rear Drive bays: Up to 2 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD); NVMe SSD max 15.36TB Optional DVD-ROM, DVD+RW	
Power supplies	495W Platinum 750W Platinum 750W 240HVDC Platinum* 1100W 48VDC 1100W Platinum 1100W 360HVDC Platinum*	1600W Platinum 750W Titanium Hot plug power supplies with full redundancy option Up to 8 hot plugs fans with full redundancy <small>*Available in China and Japan only</small>
Dimensions	Form factor: Rack (1U) <small>Height: 42.3mm (1.69") Width: 482.0mm (18.9") Depth: 608.5mm (23.6") Weight: 21.9kg (48.3 lbs.) *Dimensions include bezel.</small>	
Embedded management	iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API with Redfish, Quick Sync 2 wireless module optional	
Bezel	Optional LCD bezel or security bezel	
OpenManage™ Software	OpenManage Enterprise OpenManage Mobile	
Integrations and connections	Integrations: Microsoft® System Center VMware® vCenter™ BMC Truesight Red Hat Ansible Modules Connections: IBM Tivoli® Netcool/OMNibus IBM Tivoli® Network Manager IP Edition Micro Focus® Operations Manager I Nagios® Core Nagios® XI	
Security	TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 optional Cryptographically signed firmware Secure Boot	
I/O & Ports	Network Options: 4 x 1GbE 2 x 10GbE + 2 x 1GbE 4 x 10GbE 2 x 25GbE Front Ports: 1 x Dedicated iDRAC direct USB 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (optional) 1 x Video	Rear Ports: 1 x Dedicated iDRAC network port 1 x Serial 2 x USB 3.0 1 x Video PCIe: 3 x Gen3 slots all x16 Video Card: 2 x VGA
Accelerator options	Up to 3 single-width GPU (NVIDIA T4) or up to 1 FPGA	
Supported operating systems	Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® Hypervisor Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V Oracle® Linux	
OEM-ready version available	From bezel to BIOS to packaging, your servers can look and feel as if they were designed and built by Dell. For more information, visit Dell.com/OEM .	
Recommended support	Dell ProSupport Plus for critical systems or Dell ProSupport for premium hardware and software support for your PowerEdge solution. Consulting and deployment offerings are also available. Contact your Dell representative today for more information. Availability and terms of Dell Services vary by region. For more information, visit Dell.com/ServiceDescriptions .	

Learn more at Dell.com/PowerEdge

End-to-end technology solutions

Reduce IT complexity, lower costs and eliminate inefficiencies by making IT and business solutions work harder for you. You can count on Dell EMC for end-to-end solutions to maximize your performance and uptime. A proven leader in Servers, Storage and Networking, Dell EMC Services deliver innovation at any scale. And if you're looking to preserve cash or increase operational efficiency, Dell Financial Services™ has a wide range of options to make technology acquisition easy and affordable. Contact your Dell EMC Sales Representative for more information.

*Payment solutions provided and serviced by Dell Financial Services, L.L.C. or its affiliate or designee ("DFS") for qualified customers. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available, offers may be changed without notice and are subject to product availability, credit approval, execution of documentation, provided by and acceptable to DFS, and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use. Product availability may vary by region. Please contact your Dell EMC representative for more information. Dell EMC and the Dell EMC logo are trademarks of Dell Inc. Reservataions and additional requirements may apply to transactions with governmental or public entities.

Copyright © August 06, 2018 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved.

DELL EMC




ສະຖາປະການ ການ

Dell PowerEdge R640 Specification

ฉบับ

- * CPU : 2 x Intel® Xeon® Gold 6140 2.3G, [18C/36TC] * 2 = 4.4.1
36C/72T , [24.75M Cache] * 2 = 49.50M Cache , Turbo, HT
(140W) DDR4-2666 * RAM : 32GB (2x16GB) RDIMM, 2400MT/s,
Dual Rank 4.2
- * HDD : 4 x 1.2TB SAS 6Gb/s 10K, 2.5in Hot-plug Hard Drive 4.4.2
- * RAID : PERC H740P RAID Controller, 8Gb NV Cache, Minicard 4.4.3
- * OPTICAL : DVD +/-RW, SATA, Internal 4.4.4
- * NIC : Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ & i350 Dual Port 1GbE 4.4.5
BASE-T , rNDC 4.4.6
4.4.7
- * POWER : Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 4.4.8
- * CHASSIS : 1U, Chassis with up to 8x2.5 Hard Drives + LCD
Bezel, Riser Config 2, 3x16 LP, Dell LCD 22" 4.4.9
- * iDRAC : iDRAC9,Enterprise 4.4.10
- * Quick Sync : Quick Sync 2 (At-the-box mgmt)
- * Rack : ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm
- * WARRANTY : 3Yr ProSupport & Mission Critical (7x24) 4-hour
Onsite Service (Until November 14, 2021)



(นายชัยวุฒิ ว่องไว) กรรมการ
(นายธนกร ศุภกิจ) กรรมการ

(นายวิรุฬห์ พัฒนาวงศ์) กรรมการ
(นายวิรุฬห์ พัฒนาวงศ์) กรรมการ

(นายวิรุฬห์ พัฒนาวงศ์) กรรมการ
(นายวิรุฬห์ พัฒนาวงศ์) กรรมการ

(นายวิรุฬห์ พัฒนาวงศ์) กรรมการ



Thailand (ไทย)



โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6140

24.75M Cache, 2.30 GHz

ข้อมูลจำเพาะ

สองอกข้อมูลจำเพาะ
สิ่งจำเป็น

คอลเลคชัน โปรเซสเซอร์ Intel® Scalable
โมเดลภัณฑ์

ชีปอินดี้ Skylake เติบของผลิตภัณฑ์

เชิงเมเนต์แวนด์

หมายเลขโปรเซสเซอร์

6140

นักออกแบบการพัฒนา

ไม่ใช่

สถานะ

Launched

วันที่วางจำหน่าย

Q3'17

การทำลายล้างจาร

14 nm

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

\$2445.00 - \$2451.00

ประสิทธิภาพ

ดอร์

18

เมริด

36

ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์

(ถูกต้อง) MHz



.....บริษัทการงาน

2.30 GHz

ความถี่เทอร์โบสูงสุด

(ถูกต้อง) MHz

3.70 GHz

แคช

(ถูกต้อง) MB

24.75 MB L3 Cache

(นายพิชัย พงษ์พัฒนา)

ลงก์ UPI

(ถูกต้อง) MHz

24.75 > +16 < 4.75 MHz

TDP

(ถูกต้อง) W

140 W

Thailand (ไทย)

ข้อมูลเสริม

ตัวเลือกอ้างอิงเบ็ดเตล็ดที่มี	ไม่มี
เอกสารข้อมูล	ดูตอนนี้
ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์	ดูตอนนี้
URL ข้อมูลเพิ่มเติม	ดูตอนนี้

ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ชิ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)	768 GB
ประเภทของหน่วยความจำ	DDR4-2666
ความเร็วหน่วยความจำสูงสุด	2666 MHz
# ชานเนลหน่วยความจำสูงสุด	6
รองรับหน่วยความจำ ECC †	ใช่

ตัวเลือกการขยาย

ความสามารถในการปรับขนาด	S4S
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express	3.0
# สูงสุดของเลน PCI Express	48

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

รองรับชอกเก็ต	FCLGA3647
T CASE	91°C

ขนาดแพ็คเกจ (mm) 76.0mm x 56.5mm
(กว้าง x สูง) ประยุกต์ทางการค้า
(ยาว x กว้าง x สูง) ประยุกต์ทางการค้า

เทคโนโลยีขั้นสูง

(ลงชื่อ)
นายณัฐพงษ์ กัญญาชัยชาติ กรรมการ
(นางอุไร ศรีบูรณ์)

สนับสนุนหน่วยความจำ Intel® Optane™ †
(ลงชื่อ)
นายสุวัฒนา แสงกานต์ กรรมการ
(นางสาว แสงกานต์ แสงกานต์)

หน้า ๖

Intel® Speed Shift Technology

Thailand (ไทย)



นิใช่

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 †

2.0

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost †

ใช่

สิทธิการใช้งานแพลตฟอร์ม Intel® vPro™ †

ใช่

Intel® Hyper-Threading Technology †

ใช่

เทคโนโลยีเบอร์ชัลไลเซชัน Intel® (VT-x) †

ใช่

เทคโนโลยีเบอร์ชัลไลเซชัน Intel® ส่าหรับ Directed I/O (VT-d) †

ใช่

Intel® VT-x ที่มี Extended Page Tables (EPT) †

ใช่

Intel® TSX-NI

ใช่

Intel® 64 †

4.4.1

ใช่

ล่วงขยายชุดคำสั่ง

Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512

ชุด AVX-512 FMA

2

Enhanced Intel SpeedStep® Technology

ใช่

Intel® Volume Management Device (VMD)

ใช่

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

คำสั่งใหม่ของ Intel® AES

ใช่

Intel® Trusted Execution Technology †

(ลงชื่อ) บริษัทฯ ยินยอม
(นางศุภารัตน์ ศุภภัยมุ) นิ

Execute Disable Bit †

(ลงชื่อ) นิ

เทคโนโลยี Intel® Run Sure

(ลงชื่อ) ผู้รับทราบ
(นายตั้งรุษพงษ์ คงพงษ์) นิ

Mode-based Execute Control (MBE)

(ลงชื่อ) นิ ทราบด้วยว่า ไม่อาจรับรู้

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์



พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาระ

ที่ได้รับมาด้วยความประพฤติชอบ

ฉบับที่ ๖



PERC H840 DATA SHEET



POWEREDGE RAID CONTROLLER H840

The Dell EMC PowerEdge RAID Controller (PERC) H840 is an eight-port (2-x4 connectors) external 12Gb/s SAS solution for performance-hungry external storage environments supporting up to 192 SAS hard-disk drives or solid-state drives.

As storage demands expand and processing loads grow, it becomes increasingly more difficult for administrators to achieve maximum performance and scale from their applications. The newest line of Dell EMC PERC cards, built on the LSI 3508 dual-core ARM A15 RAID-On-Chip (ROC), offer unmatched I/O performance for database applications and streaming digital media environments.

The PERC H840, with eight external ports (2- x4 connectors), delivers two high performance ARM A15 processor cores and integrates a 72-bit, DDR4-2133 DRAM interface that drives 8GB non-volatile cache memory.¹ This controller is ideal for configuring external storage enclosures that drives high-performance SAS hard drives and application-accelerating solid state drives. The PERC H840 exploits the potential of 12Gb/s SAS SSDs for unsurpassed performance and enterprise-class reliability.

Enterprise data protection

Standard support for the most popular RAID levels, including RAID 5 and RAID 6, further strengthen the data protection capabilities of the PERC H840. Dell EMC's Flash Backed Cache or NV Cache technology allows protection of the cache for a nearly unlimited period of time.

Sophisticated DAS topologies

The PERC H840 can easily be connected and deployed within new 12Gb/s SAS environments to further simplify direct attached storage (DAS) scale management and reduce single point of failures common in expanded DAS environments. The PERC H840 is unique in that it offers higher levels of connectivity, simplified management and features and benefits typically available only in higher-end storage network configurations.

Intuitive RAID management

Managing the PERC H840 is easy using the integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) with Lifecycle Controller. Without having to deploy an agent, IT admins can configure, deploy, update and monitor the PERC H840 via iDRAC9, or through Dell EMC's CLI known as RACADM. Additionally, Dell EMC's one-to-many OpenManage[™] Console allows the user to perform storage operations across multiple servers, including the RAID controllers as well as the physical disks in the PowerEdge system and external enclosures. Benefits include:

- iDRAC creates and executes jobs for each storage configuration operation. (งบชื่อ).....
.....กิจกรรมการ
.....(นายดีลล์ อเมซอน)
- Customer can do it Real-Time or schedule reboot for a later date.
- PERC H840 supports real-time RAID monitoring and hardware inventory. (งบชื่อ).....
.....กิจกรรมการ
.....(ลูกค้า)

Customers can also use Dell EMC OpenManage[™] Server Administrator/ Storage Services (OMSS) tools to efficiently manage PERC products, including a pre-boot setup utilities and a full spectrum of online RAID management utilities. This suite of applications allow administrators to adjust SAS topology views from the system host down to the logical and physical drive level. Extending to enterprise deployments, these tools can scale to easily configure, monitor and manage RAID and JBOD volumes locally or over the LAN network.



PowerEdge PERC H840

Technical specifications	
Solution provided	Eight-port (2- x4) external SAS solution for performance-hungry external storage environments
Physical dimensions	167.6mm (6.6in) x 64.4mm (2.5in) (low profile)
Connectors	Two mini-SAS HD external SFF8644
Host bus type	8-lane, PCI Express 3.1 compliant
Data transfer rates	Up to 12Gb/s per port
SAS controller	LSISAS 3508 Dual Core ARM A15 Processor - ROC (RAID-On-Chip)
Cache size	1MB Shared L2 Cache, 6MB On Chip Memory
Key RAID & data protection features	RAID levels 0, 1, 5, 6 RAID spans 10, 50, 60 Online Capacity Expansion (OCE) Online RAID Level Migration (RLM) Auto resume on rebuild or reconstruction Single controller multi-pathing Load balancing Fast initialization for quick array setup Consistency Check for background data integrity Configurable Stripe size up to 1MB SED drive support Physical disk power management (Dimmer Switch™)
	4x 1K, 3 4K native sector support Up to 64 Virtual Disks Patrol Read for media scanning and repair Support UNMAP command S.M.A.R.T. support Global and dedicated hot-spare with Revertible Hot-Spare support <ul style="list-style-type: none"> • Automatic rebuild of hot-spare drives • Enclosure affinity NVRAM "Wipe" feature- protects proprietary data once card is decommissioned 6Gb/s & 12Gb/s SAS SSD support
RAID management	Dell EMC OpenManage™ Server Administrator/Storage Services iDRAC9 PERC CLI
Operating temperature	Maximum ambient temperature: 60°C
Operating voltage	+3.3V, +12V and +3.3V_Aux
Operating systems	Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft® Windows Server® 2016 Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 Red Hat® Enterprise Linux® 7.0 or later SUSE® Linux Enterprise Server 12 Virtualization options: VMware® 6.5
Warranty	3-Year Standard Warranty. Up to five-year warranty available for controller & battery with extended warranty options.

1. H840 will ship with matching 8GB DRAM & NV Cache. 4GB will be enabled at launch with the additional 4GB enabled through a firmware release post launch.

(ນາງພິມ) ນາງການການຄາ
 (ນາງສູກພັນ ສູບແກຕະ) ກ່ຽວຂ້ອງ

(ນາງພິມ) ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວຂ້ອງ

(ນາງສົງລາ ພົມ ພົມ) ກ່ຽວຂ້ອງ

Learn more at Dell.com/PowerEdge

Recommended services

ProSupport Plus with SupportAssist provides proactive and predictive support for critical systems. ProSupport provides comprehensive hardware and software support. Get more from your technology starting on day one with ProDeploy Enterprise Suite deployment offers. For more information, visit Dell.com/itlifecycleservices.



End-to-end technology solutions

Reduce IT complexity, lower costs and eliminate inefficiencies by making IT and business solutions work harder for you. You can count on Dell EMC for end-to-end solutions to maximize your performance and uptime. A proven leader in Servers, Storage and Networking, Dell EMC Services deliver innovation at any scale. And if you're looking to preserve cash or increase operational efficiency, Dell Financial Services™ has a wide range of options to make technology acquisition easy and affordable. Contact your Dell Sales Representative for more information.*

Leasing and financing provided and serviced by Dell Financial Services LLC, or its affiliate or designee (DFS) for qualified customers. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available, offers may be changed without notice and are subject to product availability, credit approval, execution of documentation provided by and acceptable to DFS, and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use. Product imagery may not indicate all available options.



๙๐ ๔. ๕ แบบสรุปแบบที่ ๑ ๔.๓ ๗๒



CPU : Intel Xeon E5-2667v2 3.30 Ghz 8C 16T L3 25MB (ลงตัว) 17000/- บริษัทฯ จัดส่ง

MB : Intel Socket x79 (ลงตัว) 17000/- บริษัทฯ จัดส่ง

4.5.3.

RAM : 8GB DDR4 ECC 2400Mhz (ลงตัว) 17000/- บริษัทฯ จัดส่ง

VGA : NVIDIA GeForce GTX 950 2 GB GDDR5 (ลงตัว) 17000/- บริษัทฯ จัดส่ง

HDMI 1, DVI 2, Display Port 1

Audio : 5.1 ch , line in 1 , mic in 1 , line out

DVD : DVR-RW 1 4.5.5

Network : 10/100/1000 Base-T 4.5.6

4.5.7


USB : USB 2.0 8 Port [back 6 : Front 2] , USB 3.0 4 Port [Back 2 : Front 2]

CASE : ItsOnas AORURA

PSU : DTECH 600W

SSD : 240GB 4.5.4

monitor 22M45DA 22 นิ้ว DTK computer คีย์บอร์ดและเมาส์



4.5.8

(นายสุวชัยรัตน์ ภานุช)
ผู้อำนวยการพัสดุสำนักงานฯ



โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v2

แคช 25M, 3.30 GHz

ข้อมูลจำเพาะ

ส่องออกข้อมูลจำเพาะ
ลิงจำเปน

คอลเลกชัน ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2
ผลิตภัณฑ์

ชิปรีฟล์ส Ivy Bridge EP เดิมของผลิตภัณฑ์

เชิงเมมต์แนวตั้ง	Server
หมายเหตุโปรเซสเซอร์	E5-2667V2
นอกແນกการพัฒนา	ไม่ใช่
สถานะ (ลงชื่อ) <i>กานต์</i> <i>นายพงษ์พงษ์ กรรมการ</i> <i>ประชานาคณ์กรรมการ</i> กันท่วงจำหน่าย	Launched
การท่ารวดลาຍງจ (ลงชื่อ) <i>กานต์</i> <i>นายพงษ์พงษ์ กรรมการ</i> <i>กรรมการ</i> ราคากลับลูกค้า	Q3'13
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า	22 nm \$2057.00



ประสิทธิภาพ


# คอร์	4.5.1	8
# ชีรด		16
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์	3.30 GHz	
ความถี่เทอร์บอสูงสุด	4.00 GHz	
แคช	25 MB Intel® Smart Cache	
ความเร็ว Bus	8 GT/s	
# ลิงก์ QPI	2	

(นางสาวธารา ภานุ)


หน้า 2 ของ 2 แบบฟอร์มที่ด้านใน

หน้า 2


G3 SERIES



Ventilation Slot




Mounting Pole
w/screen UH



Front Door w/logo




Security Cam Locks



FEATURES

- Designed and Manufactured to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 [Rev EIA-310C], IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part . 2, DIN 41494, 19" Standard.
- Modular Knock Down System in order to be delivered conveniently. VCD manual displaying every step of assembly is provided 4.6.2.
- Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel with thickness of 1.5 mm. Mounting Pole, Frame Structure and Base made of 2.0 mm. Electro-galvanized Sheet Steel. Castor Base stand made of 3.0 mm. steel, 100% rust proof.
- The structure mounted as wedge lock for strength increasing.
- Mounting Pole were designed to be C-shape Angle in order to increase the strength. Punching of square mounting hole 10 x 10 mm on both flange. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole.
- Front Door is the steel frame with acrylic 5.0 mm. thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack) Door edge is bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key
- Rear Door is the steel door with 34 x 23 cm. dust-proof screen or ventilation slot at the bottom. Inside the rear door has the frame 70 mm. width mounted to prevent the door from swinging. Door edge is also bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Security locks with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- Hinge is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC (ABS), rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left of right by adjusting at one screw out of hinge.
- Side Panels are steel with two handles of 19" Germany slide latch on the top part in order to easily removable. Inside the side panel has the vertical frame 70 mm. width mounted to prevent the panel for strengthen. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- Roof Cover can be mounted with various type of single, dual and triple ventilating fans which can be maximum mounted 6 ventilating fans and can also be changed to vented raised roof cover in option.
- Base has the same width and depth of cabinet to fully supportive to all the weight. The bottom is three parts plinth with slide shutter for cable entry and gray sponge to protect any inner-passing by animals, any kind of ventilating fan can be equipped there as well.
- Pedestal was equipped with the castor base and is adjustable by all of the 4 Pedestal's base made of black ABS and can be freely adjustable 10 degree to 30 degree to the slope and protect all effects from Electrostatic and earth leakage.
- Castor is 19" Germany Export Rack made of back nylon six with the diameter of 50 mm; equipped on the 360 degree that allows moving conveniently with capacity the static load 150 kgs per castor.
- New Shine Light Gray Two-Tone color by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- Grounding with color stripe green and yellow copper tube 2.5 mm² connecting between all removable part of Rack.
- Screw Set composed of Screws, Captive nuts, plastic Washer; by each were coated with nickel and M6 thread system.
- Static load rating 1200 kgs, certificated by KMUTT. The result shall be less than 3.0 mm or 0.14 %

Manufacturing and Distribution by ISO 9001:2008 Company



Grounding



Slide Latch w/logo




Pedestal



Caster w/logo

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย..... วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓



19'' GERMANY
EXPORT RACK

ORDERING INFORMATION


Width 60 cm., Depth 60 cm.

1U = 44.45 mm. Overall Height (mm.)	Overall Height (mm.)	Order No. of Different Depth (mm.)				
		D = 600	D = 800	D = 900	D = 1000	D = 1100
15U	850	G3-60615	G3-60815	G3-60915	G3-61015	G3-61115
27U	1390	G3-60627	G3-60827	G3-60927	G3-61027	G3-61127
36U	1790	G3-60636	G3-60836	G3-60936	G3-61036	G3-61136
39U	1850	G3-60639	G3-60839	G3-60939	G3-61039	G3-61139
42U	2050	G3-60642	G3-60842	G3-60942	G3-61042	G3-61142
45U	2185	G3-60645	G3-60845	G3-60945	G3-61045	G3-61145

Width 60 cm., Depth 60 cm.

1U = 44.45 mm. Overall Height (mm.)	Overall Height (mm.)	Order No. of Different Depth (mm.)			
		D = 600	D = 800	D = 1000	D = 1100
15U	850	G3-80815	G3-80915	G3-81015	G3-81115
27U	1390	G3-80827	G3-80927	G3-81027	G3-81127
36U	1790	G3-80836	G3-80936	G3-81036	G3-81136
39U	1850	G3-80839	G3-80939	G3-81039	G3-81139
42U	2050	G3-80842	G3-80942	G3-81042	G3-81142
45U	2185	G3-80845	G3-80945	G3-81045	G3-81145

4.6.1.



* Order No. for Black Color : G3-XXXXXB

Sample : G3-606423 Rack Cabinet 42U, 60 x 60 cm., Black Color




Options

- Color *Black or other
- Width 21 inch or 23 inch
- Thickness 1.6 mm or other
- Door Double door or Handle lock

Delivery with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- Set of nut and screw according to the size of rack.

Drawing





**19" GERMANY
EXPORT RACK**



FEATURES

- Suitable for computer, network equipment etc
 - **15A AC Socket Strip** with electronic circuit breaker and line suppression with Cable [3 x 14AWG], 3 metres for 6, 8, 12, 20 outlets and 1.8 metres for 4 outlets. [USA Plug w/ground]
 - **30A AC Socket Strip** with electronic circuit breaker and line suppression with Cable [3 x 4Sqmm], 3 metres type Open End for 12, 20 outlets.
 - **Sockets are 19" Germany Export Rack** universal type with embossed trademark and made from PC/ABS complied to UL 94V-0 rating.
 - **Housing** made from Electro-Gavalnized sheet steel, light gray colour Electrostatic powder coating.
 - Illuminated switch, short circuit and over current electronic circuit breaker.
 - Provided with mounting bracket for vertically mount on 19" RACK.
 - **5 type options : 4, 6, 8, 12 and 20 outlets**
 - **Assembly and Distribution by ISO 9001:2008 Company.**

Technical Specification

- Nominal Current	: 15 Amp for 4, 6, 8, 12, 20 Outlets 30 Amp for 12, 20 Outlets
- Withstanding Surge Current	: 6.5 KA.
- Nominal Voltage	: 220 VAC, 50Hz
- Clamping Voltage	: 775 V Max
- Connection Cable	: 15 Amp : UL E150631 30 Amp : TIS 11-2531
- USA Style Plug (Male)	: UL E147650
- Temp. Range	: -25°C to +85°C

Options

Color Black

4.6.3



ORDERING INFORMATION

Order No.	Description	Figure
G7-00004	AC POWER DISTRIBUTION 4 Universal Outlet w/Cable 1.8 M. & Surge Protection, 15 Amp	A
G7-00006	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15 Amp	B
G7-00008	AC POWER DISTRIBUTION 9 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15 Amp	C
G7-00012	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15 Amp	D
G7-00020	AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15 Amp	E
<hr/>		
Order No.	(ມີເກີດ)	ການຕະຫຼາດການ
	(ມີເກີດ)	ການຕະຫຼາດການ
G7-00112	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable [Open End] 3 M. Protection, 15 Amp	F
G7-00121	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable [Open End] 3 M. & Protection, 15 Amp	G

Sample : 67-000123 AC PDU 12 Outlet w/Cable 3 M Black

(ເທົ່ານະກາງທີ່ໄລຊັງກົງພົມ)

(ການສ້າງຕົວຢ່ານຄາ ກາຍີ)

三

* Order No. for Black Color - GZ-00XXXX



FEATURES

- Provides natural air convection within the cabinet.
- Two ball bearing heavy duty type with glass fiber reinforced plastic Impeller complied to UL 94V-0 rating and impedance protected.
- 120 x 120 x 38 mm. die-cast aluminum housing with black ABS plastic guard 7.0 mm. thickness with embossed trademark 19"Germany Export Rack.
- Frame for 2 x 4" & 3 x 4" Fan set made from Electro-Galvanized sheet steel, light gray colour Electrostatic powder coating.
- Power cord, 1.80 m. for individual fan and 1.40 m., 3C x 18AWG with ground for 2 x 4" and 3 x 4" fan set.
- Assembly and Distribution by ISO 9001:2008 Company.

Technical Specification

- Speed	2,400 rpm
- Max air Flow	: 2.01 m ³ / min or 72 CFM
- Operating Temp.	: - 30°C to + 70°C
- Input Voltage	: 220VAC/50Hz
- Max Power	: 11 W
- Life Expectancy	: 50,000 Hours Continuous
- Approvals	: CE & UL/CSA

Options

- Color : Black

4.6.4

(ลงชื่อ) นันท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย
 ((นางสุกานดา สุขเกษม))

(ลงชื่อ) พชร กรรมการ
 (นายพิรุฬ พงษ์พัฒนาวงศ์)

(ลงชื่อ) พชร กรรมการ
 (นางสาวนิตยา นิตย์วิทยา)

ORDERING INFORMATION

(หน้า ๑๖ จาก ๑๘ หน้า กําระพัสดุ)

Order No.	Description	Figure
G7-05001	1 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN (Individual) w/Cable 1.8 M	A
G7-05002	2 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M	B
G7-05003	3 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M	C

* Order No. for Black Color : G7-050XXB

Sample : G7-05002B 2 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M., Black Color



สำเนา



(นายพิรุฬ พงษ์พัฒนาวงศ์ กําระพัสดุ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หน้า 4

WALL RACK

G1 SERIES


19" GERMANY
EXPORT RACK



Master Key w/logo




Roller



Hinge w/logo



Mounting Pole



Two Piles Steel

Features

- ❖ **Designed and Manufactured** to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310C), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part : 2, DIN 41494.
- ❖ **Three sections design** Front Door, Center Part and Back Base Box.
- ❖ **Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel** thickness of 1.2 mm. Mounting Pole, made of 2.0 mm.
- ❖ **Mounting Pole** were designed to be L-shape angle in order to increase the strength. Punching of square mounting hole 10 x 10 mm. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole.
- ❖ **Front Door** (for model G1-XXXXX) is the steel frame with acrylic 5.0 mm. thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack) Door edge is bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key. (นางรัศกาล สุขุมวิท)
- ❖ **Center Part** has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part. The bottom equipped with rollers. The top has a pre-punch fan pattern for 1 to 3 Fans and on the both side has ventilation grille. Security locks with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door. (นางรัศกาล สุขุมวิท)
- ❖ **Back Base Box** has the clip 10 x 10 cm. for cable access in the top and bottom. Hanger slot for cables on the back part is the two plies steel with 2.4 mm. thickness.
- ❖ **Hinge** is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC (ABS), rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left of right by adjusting at one screw nut of hinge.
- ❖ **New Shine Light Gray Two-Tone color** by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- ❖ **Screw Set** composed of Screws, Captive nuts, Plastic washer; by each were coated with nickel and Mo.
- ❖ **Manufacturing and Distribution** by ISO 9001:2008 Company.

Delivery with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- 4 sets of wall mounting screw.
- Set of nut and screw according to the size of Rack.

Options

4.12.1.

Color	Black or other
Thickness	1.6 mm or other

* Order No. for Black Color : G1-XXXXX


U	Overall H	Order No. of Different Depth (mm.)			Figure
		D = 400	D = 500	D = 600	
1U=44.45mm	320	G1-60406	G1-60506	G1-60606	A
9U	455	G1-60409	G1-60509	G1-60609	
12U	590	G1-60412	G1-60512	G1-60612	
6U	320	G1-60406P	G1-60506P	G1-60606P	B
9U	455	G1-60409P	G1-60509P	G1-60609P	
12U	590	G1-60412P	G1-60512P	G1-60612P	

Sample : G1-60609B Wall Rack 9U. 60 x 60 cm., Black Color (นางรัศกาล สุขุมวิท) 2



19" GERMANY
EXPORT RACK

G2 SERIES



Master Key w/logo



Roller




Mounting Pole



Hinge w/logo



Two Plies Steel



FEATURES

- Designed and Manufactured to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 [Rev. EIA-310C], IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part : 2, DIN 41494, 19" Standard
- Three sections design Front Door, Center Part and Back Base Box.
- Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel thickness of 1.2 mm. Mounting Pole, made of 2.0 mm.
- Mounting Pole were designed to be L-shape Angle in order to increase the strength Punching of square mounting hole 10 x 10 mm. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole
- Front Door is the steel frame with Acrylic 5.0 mm. thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack) which is perforated capsule surrounding the acrylic. Door edge is bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key.
- Center Part has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part. The bottom equipped with rollers. The top has a pre-punch fan pattern for 1 to 3 Fans and on the both side has ventilation grills. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- Back Base Box has the clip 10 x 10 cm. for cable access in the top and bottom. Hanger slot for screw on the back part is the two plies steel with 2.4 mm. thickness.
- Hinge is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC (ABS), rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left to right by adjusting at one screw nut of hinge.
- New Shine Light Gray Two-Tone color by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- Screw Set compose of Screws, Captive nuts, plastic Washer; by each were coated with nickel and M6 thread system.
- Manufacturing and Distribution by ISO 9001.2008 Company

Options

Color	*Black or other
Thickness	1.6 mm or other
Pole	4 Poles
Grounding Kit	2.5 mm

Deliverly with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- 4 sets of wall mounting screw.
- Set of nut and screw according to the size of Rack.



ORDERING INFORMATION

(Width 600 mm. Standard)

1U	Overall Height (mm.)	Order No. of Different Depth (mm.)
= 44.45 mm.	Height (mm.)	640 (๖๔๐).....
6U	320	G2-60406 (๖๐๔๐๖).....
9U	455	G2-60409 (๖๐๔๐๙).....
12U	590	G2-60512 (๖๐๕๑๒).....

* Order No. for Black Color : G2-XXXXX


Sample : G2-60609 = Wall Rack 9U, 60 x 60 cm., Black Color

(๖๐๖๐๙ ๖๐๖๐๙ ๖๐๖๐๙)

(๖๐๖๐๙ ๖๐๖๐๙ ๖๐๖๐๙)

WALL RACK

G1 SERIES




Master Key w/logo




Roller



Mounting Pole



Hinge w/logo



Two Plies Steel



A



B

* Order No. for Black Color : G1-XXXXX-B



FEATURES

- Designed and Manufactured to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 (Rev. EIA-310C), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part . 2, DIN 41494, 19" Standard.
- Three sections design Front Dcor, Center Part and Back Base Box.
- Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel thickness of 1.2 mm, Mounting Pole, made of 2.0 mm.
- Mounting Pole were designed to be L-shape angle in order to increase the strength. Punching of square mounting hole 10 x 10 mm. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole.
- Front Door (for model G1-XXXX) is the steel frame with acrylic 5.0 mm. thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack). Door edge is bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key. For model G1-XXXXP is the steel door with perforated capsule ventilation 50% of door's area.
- Center Part has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part. The bottom equipped with rollers. The top has a pre-punch fan pattern for 1 to 3 Fans and on the both side has ventilation grills. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- Back Base Box has the clip 10 x 10 cm. for cable access in the top and bottom. Hanger slot for screw on the back part is the two plies steel with 2.4 mm. thickness.
- Hinge is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC (ABS), rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left to right by adjusting at one screw nut of hinge.
- New Shine Light Gray Two-Tone color by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- Screw Set compose of Screws, Captive nuts, Plastic washer; by each were coated with nickel and M6 thread system.
- Manufacturing and Distribution by ISO 9001:2008 Company.

Options

Color	*Black or other
Thickness	1.6 mm or other
Pole	4 Poles
Grounding Kit	2.5 mm

Deliverly with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- 4 sets of wall mounting screw.
- Set of nut and screw according to the size of Rack.

ORDERING INFORMATION

1U = 44.45 mm Overall Height mm	Order No. of Different Depth (mm.)	Figure		
		D = 480 (41494)	D = 500 (41494)	D = 600 (41494)
3U	320	G1-60406	G1-60509	G1-60609
9U	455	G1-60409	G1-60509	G1-60609
12U	590	G1-60412	G1-60512	G1-60612
6U	320	G1-60406P	G1-60509P	G1-60609P
9U	455	G1-60409P	G1-60509P	G1-60609P
12U	590	G1-60412P	G1-60512P	G1-60612P


Sample : G1-60609E Wall Rack 9U, 60 x 60 cm., Black Color

หน้า 3


(น้ำเงิน) จัดการ จัดเรียง

นักวิชาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


HEAVY DUTY FAN



Power Cord





Plastic Guard




Impeller



Frame



B



C

FEATURES

- Provides natural air convention within the cabinet.
- Two ball bearing heavy duty type with glass fiber reinforced plastic impeller complied to UL 94V-0 rating and impedance protected.
- 120 x 120 x 38 mm. die-cast aluminum housing with black ABS plastic guard 7.0 mm. thickness with embossed trademark 19°Germany Export Rack.
- Frame for 2 x 4" & 3 x 4" Fan set made from Electro-Galvanized sheet steel, light gray colour Electrostatic powder coating.
- Power cord, 1.80 m. for individual fan and 1.40 m., 3C x 18AWG with ground for 2 x 4" and 3 x 4" fan set.
- Assembly and Distribution by ISO 9001:2008 Company.

Technical Specification

- Speed	: 2,400 rpm
- Max air Flow	: 2.01 m ³ / min or 72 CFM
- Operating Temp.	: -30°C to +70°C
- Input Voltage	: 220VAC/50Hz
- Max Power	: 11 W
- Life Expectancy	: 50,000 Hours Continuous
- Approvals	: CE & UL/CSA

Options

- Color : Black

4. 12.3.

ORDERING INFORMATION

Number

รายการงาน

Order No.	(รายการงาน ตามค่า)	Figure
G2-05001	1 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN Individual w/Cable 1.8 M	A
G7-05002	2 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M	B
G7-05003	3 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M	C


* Order No. for Black Color : G7-050XX3 (รายการงาน ตามค่า ตามรูป)

Sample : G7-05002B 2 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M., Black Color



AC POWER DISTRIBUTION UNIT

19" GERMANY
EXPORT RACK



Feature

- 适合于电脑、网络设备等。
- 15A AC Socket Strip with electronic circuit breaker and line suppression with Cable (3 x 14AWG). 3 metres for 6, 8, 12. 20 outlets and 1.8 metres for 4 outlets. (USA Plug w/ground)
- 30A AC Socket Strip with electronic circuit breaker and line suppression with Cable (3 x 4Sqmm). 3 metres type Open End for 12, 20 outlets.
- Sockets are 19" Germany Export Rack universal type with embossed trademark and made from PC/ABS complied to UL 94V-0 rating.
- Housing made from Electro-Galvanized sheet steel, light gray colour Electrostatic powder coating.
- Illuminated switch, short circuit and over current electronic circuit breaker.
- Provided with mounting bracket for vertically mount on 19" RACK.

Electrical technical

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| - nominal current | : 15 Amp for 4, 6, 8, 12, 20 Outlets | - USA style plug (male) | : UL E147650 |
| | 30 Amp for 12, 20 Outlets | - temp. range | : -25°C to +85°C |
| - withstanding surge current | : 6.5 KA. | ④ 5 type options : 4, 6, 8, 12 and 20 outlets | |
| - nominal voltage | : 220 VAC, 50Hz | ⑤ Assembly and Distribution by ISO 9001:2008 Company. | |
| - clamping voltage | : 775 V. max | | |
| - connection cable | : 15 Amp : UL E150631 | | |
| | 30 Amp : TIS 11-2531 | | |

Options

Color

: Black

Order No.	Description	Figure
G7-00004	AC POWER DISTRIBUTION 4 Universal Outlet w/Cable 1.8 M. & Surge Protection, 15Amp	Fig. A
G7-00006	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	Fig. B
G7-00008	AC POWER DISTRIBUTION 8 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	Fig. C
G7-00012	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	Fig. D
G7-00020	AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	Fig. E
Order No.	Description	Figure
G7-00112	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable(Open End) 3 M. & Protection, 30Amp	Fig. F
G7-00120	AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable(Open End) 3 M. & Protection, 30Amp	Fig. G


* Order No. for Black Color : G7-00XXX9

Sample : G7-00012C AC PDU 12 Outlet w/Cable 3 M. Black Open End

PSG-5124

24-Port L2 Managed Gigabit Switch with PoE, 30W.

4.7.1. 4.3.1



PSG-5124

Introduction

PSG-5124 Gigabit web smart switch, which can be configured by web interface. It's provide a simple, economic, high performance gigabit network solution, all RJ45 port support Auto MDI/MDIX, port speed limit, IGMP Snooping, storm control, Port based VLAN, MAC address binding, configuration file upload and download etc. Providing huge flexibility baseon workgroup performance improvement, easy installation, superior performance, highly cost effective. It is your ideal choose of improving service speed.

Main feature

- L2 managed switch 4.3.1 4.3.4
- Support IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab standard
- 24x10/100/1000Mbps with PoE (IEEE802.3af/at), each port maximum power 30W.
- Provide 2 Gigabit SFP port 4.7.4
- Support port isolation, ensure the users visit and control the terminal easily
- Maximumly configure 16 LACP, can extend the cascade port bandwidth of the switch
- Support IGMP SNOOPING(V1/V2/V3). Maximum support 256 group.
- Support ARP deception function, once there is someone who counterfeit the other's terminal or gateway IP address, switch will discard the message and record, so that the administrator can manage conveniently.
- Simplified WEB management interface.

4.3.6., 4.7.6

Product Specifications

Specifications

Standard Compliance	IEEE 802.3 : 10Base-T (Ethernet) IEEE 802.3u : 100Base-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab : 1000Base-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z : 1000Base-SX/LX IEEE 802.3x : Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af/at : (PoE/PoE+ Standard)	
Ports	4.7.4, 4.3.4 24x10/100/1000Base-T, RJ45 port (with PoE and auto MDI/MDI-X) 2xGigabit SFP port 4.3.5, 4.7.5	
Switch Fabric (Backplane Bandwidth)	52Gbps 4.7.2, 4.3.2 ลึกกว่า	
Transmit Rate	38.6Mbps (ดูรูป)..... ปรับปรุงความเร็ว	
Flash Memory	8MB (ดูรูป)..... (ขนาดสูงกว่า สูงมาก!!)	
SDRAM	128MB (ดูรูป)..... RAM	
Packet Buffer Memory	256Kbits (ดูรูป)..... ปรับปรุง	
Jumbo Frames	10KBytes (ดูรูป)..... (ขนาดใหญ่ กว้างขึ้น)	
MAC Address	4.7.3, 4.3.3 16K ลึกกว่า	
Transmission Method	Store and Forward (ดูรูป)..... ปรับปรุง	
LED Status	4.7.7, 4.3.7 Power, System, PoE, Link/Act, 10/100M, 1000M (ดูรูป)..... (หลังล่างเป็นภาษาไทย ไม่สามารถอ่านได้)	
Power Requirements	100-240 VAC, 50-60Hz	
Power Consumption	400 Watts	
Dimension	315 x 440 x 44mm (L x W x H)	
Environment temperature	Operate: 0 to 50°C Storage: -40 to 70°C	
Environment humidity	Operate: 10 to 90% (RH non-condensing) Storage: 5 to 90% (RH non-condensing)	
Certifications	FCC and CE	



หน้า 1

*Specifications subject to change without notice

Product Specifications

Specifications

VLAN	Port base VLAN ACCESS VLAN TRUNK VLAN 802.1Q tagged VLAN 4094 VLAN IDs available
Protocol	Support IPv4
IGMP Snooping	IGMP v1/v2/v3 Snooping Support 256 groups
MAC Address Administration	MAC address display/inquire Static MAC settings Dynamic MAC address administration MAC address filtering
Loop Detection	Support loop detection and Spanning tree STP, RSTP
Storm Control	Broadcast/Multicast/Unicast
Link Aggregation	Maximum 8 port per group, support 16 group LACP dynamic or static aggregation
Access Control	Based on Source MAC Address, Destination MAC Address, specify MAC Address Based on the IP, TCP, UDP, IGMP, Source IP, Destination IP specify IP
Port Mirroring	- One-to-one - Many-to-one - By mirroring port transmission, receiving and sending
Network Management	Telnet CLI Web browser
Port Speed Limit	Egress and ingress speed limit
DHCP Snooping	Prevent illegal DHCP server
PSE System Management	PSE/PoE Configuration
ARP Attack Prevention	To prevent the ARP request deception To prevent the ARP reply to cheat
SNMP	SNMP v2c: Conform to RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907 The MIB II, Conform to RFC1213 Ethernet MIB: Conform to RFC1643 The bridge MIB, Conform to RFC1493
Equipment Management	Console Telnet The CLI interface WEB UI Ping Tracer
	Check the CPU and memory utilization System Settings Configuration Management System Upgrade System Diagnostics

(ลงชื่อ).....
.....ผู้ดูแลการไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....
(นายสุกฤษฎ์ ฤทธิ์กุล)


(ลงชื่อ).....
.....ผู้ดูแล

(ลงชื่อ).....
(นายวิษณุ ภูมิพันธ์).....
.....ผู้ดูแลการไฟฟ้า ผู้ดูแลระบบเครื่องจักรกล



(นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง)
.....ผู้ดูแลการไฟฟ้า ผู้ดูแลระบบเครื่องจักรกล

ពូកតារបន្ទាន់បន្ទាន់ខ្លួន



Titan Elite Series True Online Double Conversion Design The whole new compact and high performance design of UPS

Titan Elite series UPS is designed for the best cost effective with high performance. With the appropriate quantity of batteries, Titan Elite offers competitive cost but with reliable performance to meet the majority of true online double conversion UPS market demand.

Best Cost-Performance with Major Specification Design

Titan Elite possesses many essential features of general online UPS without expensive but redundant features. Features include zero transfer time, high input power factor, well voltage regulation, high efficiency and Smart Battery Management System are included in Titan Elite series UPS.

Microprocessor Control

By means of innovative software and control programs, the complicated hardware circuitry is inland in the powerful microprocessor, apart from reduced size, it also lowers the defective rate of UPS.

LCD display

Titan Elite series provides flexible choices about the information display. LCD display UPS status as a standard option, LED display indicators for simpler choices as optional.

Extended Backup Time

Long backup time models are allowed to connect external batteries to get prolonged backup time. Titan Elite adopts the 4 A. supercharger board, and the battery recharging time is now able to be shortened and keep in ready status for the next power shortage.

(តាមពីរ)

Auto Self-Testing & Auto Restart System

When turning on the UPS, it immediately performs an inspection of the component such as inverter, battery and load. The system will also detect any problems in time to avoid causing any damage to the system. When UPS shutdown from low battery voltage, it immediately start up while the Utility is costing back to normal stage.

Power Management Software

The WinPower power management software can provide the real time monitoring and control via the LAN. The system administrator can manage connected UPS and PC by just one PC easily.

Product Information

90 4.8, 90 4.9. *Thraupis Sordida*

Specifications are subject to change without notice or obligation.



Low Voltage Directive (Safety): EN62040-1
EMC Directive: EN62040-2, EN61000-2-2, EN61000-2-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6


External / Internal Type of SNMP Adaptor

Syndome Electronics Industry Co., Ltd.

รายงานผลการทดสอบ..... ๑๙.๖.๗ ๒๐๑๔ ๐๗๕

๑๐ ๔.๘ , ๑๐ ๔.๙

ผู้นำด้านระบบสำรองไฟฟ้า



Titan Elite Series True Online Double Conversion Design The whole new compact and high performance design of UPS.

Titan Elite series UPS is designed for the best cost effective with high performance. With the optimum quantity of batteries, Titan Elite offers competitive cost but with reliable performance to meet the majority of true online double conversion UPS market demand.

Best Cost Performance with Major Specification Design

Titan Elite possesses many essential features of general online UPS without expensive but redundant features. Features include zero transfer time, high input power factor, well voltage regulation, high efficiency and Smart Battery Management System are included in Titan Elite series UPS.

Microprocessor Control

By means of innovative software and control programs, the complicated hardware circuitry is laid in the powerful microprocessor, apart from reduced size, it also lowers the defective rate of UPS.

LCD display

Titan Elite series provides flexible choices about the information display, LCD display UPS status as a standard option, LED display indicators for simpler choices as optional.

Extended Backup Time

Long backup time models are allowed to connect external batteries to get prolonged backup time. Titan Elite adopts the 4 A. supercharger board, and the battery recharging timer is now able to be shortened and keep in ready status for the next power shortage.

Auto Self-Testing & Auto Restart System

When turning on the UPS, it immediately performs an inspection of the component such as inverter, battery and load. The system will also detect any problems in time to avoid causing any damage to the system. When UPS shutdown from low battery voltage, it immediately start up while the Utility is coming back on the stage.


Power Management Software

The WinPower power management software can provide the real time monitoring and control via the LAN. The system administrator can manage connected UPS and PC by just one PC easily.

Product Information

	TE1000	TE1000S	TE2000	TE2000S	TE3000	TE3000S	TE6000	TE6000S	TE10000	TE10000S
VA.W	4.8.1	1000VA/700W	2000VA/1400W		3000VA/2100W	4.9.1	6000VA/4200W		10000VA/7000W	
Voltage Range	0V~110V				4.8.2	220 VAC ± 25%		4.9.2		
Frequency Range						50 Hz ± 10% (Auto sensing)				
Phase						Single phase with ground				
Current THDI			<12%							<10%
Power Factor						≥ 0.99				
Generator Input						Support				
Voltage				4.8.3	220 VAC	4.9.3				
Voltage Regulation						± 1%				
Frequency (Synchronized Range)						50 Hz ± 10%				
Frequency (Battery Mode)						50 Hz ± 0.1%				
Current Crest Ratio						3:1				
Harmonic Distortion						< 3% THD (Linear Load)				
Protection						Short Circuit Protection with Current limited				
Output Waveform						Pure Sinewave				
Outlet			NEMA							Terminal Block
Overload Capacity	Line Mode					60s @ 100%-130% ; 1s @ > 130%				
Battery Mode	Battery Mode					10s @ 100%-130% ; 1s @ >100%				
Redundancy (Option)						Hot Standby WITH ST3 technology (2 units MAX)				
ECO Mode	>93%									N/A
AC to AC Mode at full load				36%						88%
Number of Batteries	2	Depending on the capacity of external batteries	4							
Per Set				Depending on the capacity of external batteries	6					
Battery Capacity (Ahr)	12V/7Ahr		12V/7Ahr		12V/7Ahr					
Backup Time (depend on load)	4.8.4		>15 min		>15 min					
Recharge Time (to 90%)	5 Hours			5 Hours		4.9.4				
Charging Current (Max.)	1.0A	4.0A		1.0A	4.0A		1.0A	4.0A	1.0A	4.0A
Rated Battery Voltage	24Vdc			48Vdc		72Vdc		144Vdc	240Vdc	192Vdc
Battery Type										
Normal Mode						Sealed-Lead Acid Maintenance-Free with Suspended Electrolyte				
LED Version							Zero			
LCD Version							Load Level / Battery Level / Battery Mode / AC Mode / Bypass Mode / Fault			
Battery Mode										
Low Battery										
Overload										
Fault										
Tower Case (DxWxH)mm	345x144x220		369x190x318							
Tower Case (kgs)	9.3	5.2	20	10.8	24.6	10.6	47.1	37.0	83.0	100.0
Operating Environment							0-40°C			
Relative Humidity							0-90% (NON-CONDENSING)			
Noise Level										
USB / Smart RS-232										
SNMP Adaptor (Option)										
CE										

Low Voltage Directive (Safety): EN62040-1-1
 EMC Directive: EN62040-2, EN61000-2-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8



Syndome Electronics Industry Co., Ltd.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ



4.10



Cloud-ready when you are

Bridge on-premises and cloud with Windows Server 2019

While cloud services are essential to digital transformation—enriching customer experiences through the latest artificial intelligence capabilities and scaling apps globally—many organizations also want to drive innovation at the edge, starting in their datacenters. Making this work requires a connected experience across the cloud and edge and a consistent set of experiences for security, containers, and management.

Windows Server 2019 helps you grow your business—and extend operations to the cloud—from a position of strength. It maximizes your existing investments and builds on Windows Server security, app innovation, and Hyper-Converged Infrastructure capabilities to help you bridge your on-premises investments to the cloud.


Seamless hybrid operations

Many existing applications can move fast to cloud. In most cases, however, organizations will need to manage multiple environments. Rather than piece together a custom solution, professionals can turn to Windows Server 2019 and existing skills and knowledge to extend datacenters to the cloud. Plus, they can use the same technologies to manage and secure it all.

Unique hybrid capabilities

- Extend datacenter to the cloud. Only Microsoft offers consistent hybrid services, including a common identity platform with Active Directory, a common data platform built on SQL Server technologies, and hybrid management and security.
- Add built-in hybrid management capabilities. Windows Admin Center delivers an elegant, browser-based view of Windows Server workloads running on-premises and in Azure. Easily connect Windows Server deployments to Azure services and use natively integrated services such as Azure Backup and Azure Site Recovery without disrupting applications and infrastructure.

Windows Server promise:
Supporting you wherever you are




License innovation

Organizations that need faster access to new features and capabilities typically choose the Semi-Annual Channel as the servicing option versus the more traditional Long-Term Servicing Channel (LTSC).

The Semi-Annual Channel offers a release every six months, with 18 months of support. Each release will build on the prior one and add new capabilities. In contrast, LTSC offers releases every two to three years, and includes five years of mainstream support and five years of extended support. Semi-Annual Channel capabilities are eventually folded into a future Long-Term Servicing Channel release.

(1) The Semi-Annual Channel works well for customers that are innovating quickly in applications, particularly those built on containers and microservices architectures plus customers moving to a software-defined hybrid datacenter. If you don't have Software Assurance active for your Windows Server licenses, you can use the Semi-Annual Channel images available in the Azure Marketplace or images provided by your cloud service provider.



Cloud-ready when you are

Enhanced security

Privacy and compliance concerns are some reasons organizations choose to keep data on-premises. Safeguard intellectual assets with enhanced protections made possible by Microsoft's annual security investment of \$1 billion and regular support for Linux.

- **Manage privileged identities.** Many breaches can be prevented by protecting administrator credentials. Windows Server 2019 ensure that all apps and system components have just enough access privilege.
 - **Secure the operating system.** Discover and address security breaches with integrated Windows Defender Advanced Threat Protection. Help prevent host intrusion with Windows Defender Exploit Guard, which locks down defenses against attack vectors and blocks behaviors commonly used in malware attacks.
 - **Secure fabric virtualization.** Protect VM workloads from unauthorized access, with Shielded Virtual Machines for Windows Server or Linux workloads. Protect network traffic with the flip of a switch with Encrypted Subnets.

Faster app innovation

Container technologies in Windows Server 2019 help IT pros and developers collaborate as part of a DevOps approach to deliver applications faster. You can also deliver container benefits to existing apps with minimal code changes by moving apps from virtual machines to containers.

- **Modernize apps faster with container support.** Windows Server 2019 delivers a smaller Server Core container image for speedier download and offers enhanced support for compute, storage, and networking of Kubernetes clusters and the Red Hat OpenShift Container Platform.
 - **Improve Linux operations.** Building on previous support to run Linux and Windows containers side by side, Windows Server 2019 reduces complexity by enabling developers to use standard tools such as Dockerfile, Docker Compose, and Kubernetes.

Unprecedented hyper-converged scale

Hyper-converged features introduced in Windows Server 2016 helped change the way IT pros scaled storage and compute, and technology in Windows Server 2019 enhances these capabilities for faster time to value.

- Microsoft-validated solutions ready to go. Use turnkey Hyper-Converged Infrastructure solutions from your preferred hardware partner participating in the Windows Server Software Defined (WSSD) program
 - Get industry leading performance. Configurations are optimized for each partner's hardware and focus on performance, capacity, or a balanced approach.
 - Simplified management. Simplify daily management of HCI deployments with Windows Admin Center (Windows Admin Center) – a browser-based, locally-deployed platform that brings together your resources for visibility and action.



Bring Windows Server licenses to Azure

Save money when you use Windows Server licenses in Azure. The Azure Hybrid Benefit lets you bring your on-premises Windows Server licenses with Software Assurance to Azure. Rather than paying the full price for a new Windows Server virtual machine, you pay a reduced compute rate.

Simplify datacenter
management today


Optimized for Windows Server 2019, Windows Admin Center helps you manage your Windows Server workloads, running on-premises and in Azure. [Get it now](#) for a glimpse of the future and a clear view of your servers, clusters, Hyper-Converged Infrastructure, WSSD partner solutions, and Windows 10 PCs.

Take the next steps

Download Windows Server 2019 preview

[Download Windows Admin Center](https://aka.ms/WindowsAdminCenter)

Check out the WSSD program
<http://aka.ms/WSSD>



เครื่องฟ์เวอร์ชัน Microsoft Window Server 2019 มาตรฐาน X64 16 หลัก P73-07113 การเปิดใช้งาน 100%
Sever 2019

Microsoft Window Server 2019 Standard X64 16 core P73-07113 100% Activation Sever 2016 STD

Microsoft Window Server 2019 Standard X64 16 core P73-07113 100% Activation Sever 2016 STD

Microsoft Window Server 2019 Standard X64 16 core P73-07113 100% Activation Sever 2016 STD

รายละเอียดต่อไปนี้คือ:

สถานที่กำเนิด: อเมริกา / สิงคโปร์

ผู้ผลิต: Microsoft

ได้รับการรับรอง: sever2016 standard

หมายเหตุ: แบบดิจิทัล

การชำระเงิน:

รายละเอียดการบรรจุ: ชุด OEM

รายการต่อไปนี้: โปรแกรมติดตั้งตัวตั้ง - COA การอนุญาต: ทำงานได้ 100% ตลอดอายุการใช้งาน

ผู้ใช้: 16 แทน

(ลงชื่อ) กรรมการ ประธานกรรมการ
(นางอุบลพร สุขกุมาร)

เครื่องฟ์เวอร์ชัน Microsoft Window Server 2019 มาตรฐาน X64 16

(ลงชื่อ) กรรมการ กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ คงพงษ์ทุม)

มาตรฐาน Microsoft Windows Server 2019

(ลงชื่อ) กรรมการ กรรมการ
(ทางศรีวราห์ แสงวงศ์)

64 บิต, 2 x CPU

ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้งานได้แล้วจะเปิดใช้งานได้ 100% โดยไม่มีปัญหา

Windows Server 2016 Standard เป็นโซลูชันฟ์เวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ไม่ว่า บริษัท
ของคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตาม Windows Server 2019 สามารถช่วยคุณเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจของคุณได้

Windows Server 2019 ช่วยให้คุณสามารถผสมผสานโซลูชันในสถานที่ของคุณเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้อง



หน้า ๓

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอุบลพร สุขกุมาร)
นักวิชาการฝ่ายสนับสนุนเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

ปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบจัดการห้องแม่พิมพ์และเครื่องใหม่ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้แบบ
ในนามิกาและมีหลายระดับสำหรับลูกค้าซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถต่อเนื่อมต่อข้อมูลสถานที่ได้ เป็นผลให้ IT สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพนักงานที่ทำงาน

Windows Server 2019 เป็นแพลตฟอร์มเมมและดาต้าเซ็นเตอร์ระดับองค์กรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
ปรับขนาดเพื่อให้ได้ปริมาณงานที่ใหญ่ที่สุดในขณะที่ใช้ตัวเลือกการทุ่นคืนที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการหยุดให้
บริการ ช่วยให้คุณประยุกต์เด็กษาโดยการลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานและช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุน
โดยใช้ประโยชน์จากข่ายเครือข่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม Windows Server 2016 ช่วยให้คุณสามารถสร้างปรับใช้
งานและปรับขนาดโปรแกรมประยุกต์และเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อน
ย้ายบิษณุงานระหว่างสภาพแวดล้อมในสถานที่และระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรของ
องค์กรแบบยืดหยุ่นและระยะไกลในขณะที่จัดการข้อมูลเฉพาะตัวในดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณและรวมเข้ากับระบบ
คลาวด์และช่วยป้องข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ

สัญญาฉบับใหม่ของ Microsoft Server Standard 2019 64 Bit 2 CPU และ DVD OEM UK

มีคุณสมบัติการจัดการที่ง่ายขึ้นและมีการแบ่งกลุ่ม

การทำสำเนาข้อมูลชี้ชี้อ่อน: ลดพื้นที่เก็บข้อมูลเสียโดยอัตโนมัติ

Virtualization: เรียกใช้เครื่องเสมือนสองเครื่องได้สูงสุดสองเครื่อง

ใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ OEM และสื่อ ข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์ 2019 ต้องใช้ CALS ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์

Microsoft Windows Server 2019 Standard (64 บิต) - OEM

(ลงชื่อ).....พัชราณ์ บารีรานการกาก

(นางสุภาพร สุขเกษม)

(ลงชื่อ).....นายนฤพัฒ ภราดรพัฒ.....กรรมการ
(

(ลงชื่อ).....พิชัย.....กรรมการ
(นางสาวกานดา วงศ์สว่างพันธ์)



(นางสาวกานดา วงศ์สว่างพันธ์)


9094.11. 10.00 80

Western Digital.

WD Purple™

SURVEILLANCE HARD DRIVES

DATA SHEET



Highlights

- Capacity up to 14TB
- Support for up to 64 cameras per drive
- AllFrame™ technology
- Up to 16 AI channels for Deep Learning analytics on AI-enabled NVRs (8TB, 10TB, 12TB & 14TB capacities)
- MTBF of up to 1.5 million hours
- 3-year limited warranty

INTERFACE	PERFORMANCE CLASS	
SATA 6 Gb/s	5400 / 7200 RPM Class	
FORM FACTOR	CAPACITIES	
3.5-inch	1TB to 14TB	
MODEL NUMBERS	WD14PURZ	WD12PURZ
WD10PURZ	WD8PURZ	WD6PURZ
WD40PURZ	WD30PURZ	WD20PURZ
WD10PURZ		

THE WESTERN DIGITAL ADVANTAGE

Western Digital puts our products through extensive Functional Integrity Testing (F.I.T.) prior to any product launch. This testing ensures our products consistently meet the highest quality and reliability standards of the Western Digital brand.

Western Digital also has a detailed Knowledge Base with more than 1,000 helpful articles as well as software and utilities. Our customer support lines have long operational hours to ensure you get the help you need when you need it. Our toll-free customer support lines are here to help, or you can access our Western Digital Support site for additional details.

4.11.3
4.11.1

WD Purple™ drives are built for 24/7, always-on, high-definition security systems. WD Purple™ surveillance hard drives feature Western Digital's exclusive AllFrame™ technology, so you can confidently create a security system tailored to the needs of your business. Using AllFrame™ technology, WD Purple™ drives improve video capturing and help to reduce errors, pixelation, and video interruptions that can occur in a video recorder system. WD Purple drives have an enhanced workload rating that supports systems designed for 24x7 video recording with up to 64 cameras.

Industry-leading storage. Surveillance you can trust.

Western Digital is a worldwide leader in the hard drive industry. With WD Purple surveillance storage, you have a drive engineered for high temperature, always-on surveillance systems so you can rely on quality video playback when you need it most. Whether you're protecting loved ones or monitoring your business, WD Purple offers performance you can trust.

Western Digital's Exclusive AllFrame Technology

All WD Purple drives are equipped with AllFrame technology, which improves ATA streaming to help reduce frame loss, improve overall video playback, and increase the number of hard drive bays supported within a NVR. Make your surveillance solution future-ready knowing that WD Purple drives are ready for ultra high definition cameras. WD Purple capacities up to 6TB* feature AllFrame 4K technology enabling high quality recording for up to 64 cameras. WD Purple 3TB, 10TB, 12TB & 14TB capacities feature AllFrame AI technology that enables not only recording up to 64 cameras, but also supports an additional 32 streams for Deep Learning analytics within the system.

Enhanced Workload Ratings

WD Purple drives with AllFrame 4K technology feature a workload rating of up to 180TB/year - up to three times that of desktop drives - to handle the unique demands of modern video surveillance DVR and NVR systems. WD Purple drives with AllFrame AI technology feature a workload rating up to 360TB/year to support the Deep Learning analytics that is featured in AI capable NVRs.

Expand your view to 64

Each WD Purple drive is optimized to support up to 64 cameras. With so many options, you have the flexibility to upgrade or expand your security system in the future.

Designed for Today's and Tomorrow's Surveillance Solutions

With an MTBF of up to 1.5 million hours¹, WD Purple drives are engineered for mainstream surveillance DVRs and NVRs that operate 24/7. With support for more than eight bays² and tarnish resistant components³, WD Purple drives deliver reliable operation in large scale surveillance systems in harsh environments.

Field-proven High Capacity

Now on its 5th generation, field-proven HelioSeal™ technology delivers trusted high-capacity WD Purple™ storage (10TB, 12TB, and 14TB*) for the massive storage needs of 4K surveillance video and Deep Learning analytics.

Wide Compatibility. Seamless Integration

WD Purple hard drives are built with compatibility in mind, so you can quickly and seamlessly add capacity to your surveillance system. With a wide range of industry-leading enclosures and chipsets supported, you're sure to find the DVR or NVR configuration that's right for you.

Low Power. High efficiency

With our exclusive IntelliSeek™ technology, WD Purple drives are able to calculate optimum seek speeds. This keeps power consumption low so ambient noise and vibrations are at a minimum.

Three Year Limited Warranty

As an industry-leading hard drive manufacturer, WD stands behind their surveillance storage solutions with a 3-year limited warranty included with every WD Purple drive.



WD Purple™

DATA SHEET

SURVEILLANCE HARD DRIVES

Specifications⁵

Model Number ⁶	14TB	12TB	10TB	10TB	8TB	6TB	4TB	3TB	2TB	1TB
Formatted capacity ⁷	14TB	12TB	10TB	10TB	8TB	6TB	4TB	3TB	2TB	1TB
Form factor	3.5-inch									
Advanced format (AF)	Yes									
RoHS compliant ⁸	Yes									
Product Features										
Cameras supported	Up to 64									
Drive bays supported	16+	16+	16+	16+	8+	8+	8+	8+	8	8
All streams	32	32	32	32	--	--	--	--	--	--
Firmware feature name	AllFrame AI	AllFrame 4K								
Tarnish resistant components	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
Performance										
Interface transfer rate (max) ⁹										
Buffer to host	6 Gb/s									
Host to/from drive (sustained)	255 MB/s	245 MB/s	265 MB/s	245 MB/s	245 MB/s	175 MB/s	150 MB/s	145 MB/s	145 MB/s	110 MB/s
Cache (MB) ¹⁰	512	256	256	256	256	64	64	64	64	64
Performance class	7200 RPM	5400 RPM								
Reliability/Data Integrity										
Load/unload cycles ¹¹	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Annualized workload rating ¹²	360TB/yr	360TB/yr	360TB/yr	360TB/yr	360TB/yr	180TB/yr	180TB/yr	180TB/yr	180TB/yr	180TB/yr
Operating ¹³ (W)	<1 in 10 ¹⁵									
MTBF	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Limited warranty (years) ¹⁴	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Power Management ¹⁵										
Average power requirements (W)										
Read/Write	6.0	6.6	9	6.3	8.6	5.3	5.1	4.4	4.4	3.3
Idle	5.7	5.6	8	5.2	7.4	4.9	4.5	4.1	4.1	2.9
Standby and Sleep	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Environmental Specifications ¹⁶										
Temperature (°C, on the base casting)										
Operating ¹⁷	0 to 65									
Non-operating	-40 to 70									
Shock (Gs)										
Operating (2 ms, read/write)	70	30	70	30	30	30	30	30	30	30
Operating (2 ms, read)	70	65	70	65	65	65	65	65	65	65
Non-operating (2 ms)	500	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Acoustics (dBA) ¹⁸										
Idle	20	20	34	20	27	25	25	23	23	21
Seek (average)	36	29	38	29	29	28	28	24	24	22
Physical Dimensions										
Height (in./mm, max)	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ± .01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb/kg, ± 10%)	1.52/0.69	1.46/0.66	1.65/0.75	1.43/0.65	1.58/0.715	1.65/0.75	1.41/0.62	1.41/0.61	1.39/0.60	1.37/0.59

* As used for storage capacity, 1TB = one trillion bytes. Actual user capacity may be less, depending on operating environment.

¹ Up to 1.5M MTBF for 8TB, 10TB, 12TB and 14TB capacities (up to 1.0M MTBF for lower capacities). MTBF specifications are based upon internal testing using a 40°C bare casting temperature. MTBF is based on a sample population and is estimated by statistical measurements and acceleration algorithms. MTBF does not predict an individual drive's reliability and does not constitute a warranty.

² For capacities 4TB and higher.

³ As of April 2018.

⁴ Not all products may be available in all regions of the world.

⁵ As used for storage capacity, one gigabyte (GB) = one billion bytes and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 6 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for detail.

⁶ WD hard drive products manufactured and sold worldwide after June 8, 2011, meet or exceed Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance requirements as mandated by the RoHS Directive 2011/65/EU.

⁷ Non-recoverable error rate (per hour).

⁸ Worldwide data protection of the last 10% of user data transferred to or from the hard drive. Workload Rate is measured in TB transferred / 18240 / recorded power-on hours. Workload Rate may vary depending on your hardware and software components and data transferred.

⁹ See <http://www.westerndigital.com> for specific warranty details.

¹⁰ Power measurements at room-ambient temperature.

¹¹ No non-recoverable errors during operating tests or after non-operating tests.

¹² Sound power level.


¹³ Non-operating.

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119, USA
US (Toll-Free): 800.301.4618
International: +1.408.717.6000
www.westerndigital.com

© 2019 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. Produced 5/18. Western Digital, the Western Digital logo, AllFrame 4K, IntelliSeek, ELT, Lub, HduSeal and WD Purple are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the US and/or other countries. All other marks shown may vary from actual product. Not all products are available in all regions of the world.



October 2019 2879-800012-A14



09/19 2

Western Digital Online

RAID 5 - การปักป้องข้อมูลและความเร็ว

ในระบบที่มีไดรฟ์ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าระบบเป็น RAID 5 โดยนั้นจะช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองด้านคือ ประสิทธิภาพความเร็วด้วยการแบ่งส่วนจัดเก็บข้อมูลลงในไดรฟ์ทั้งหมด และการปักป้องข้อมูลโดยการจัดให้หนึ่งส่วนลีดของไดรฟ์แต่ละตัวในระบบไดรฟ์แบบสี่ตัวสามารถทนทานต่อความผิดพลาด ขณะที่อีกสามส่วนลีดของระบบจะเป็นความจุในการจัดเก็บข้อมูล

RAID 10 - ความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพสูง

RAID 10 หรือ RAID 1+0 มอบอัตรา I/O ที่สูงมากด้วยการแบ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นชกเมนต์แบบ RAID 1 (การทำมิเรอร์) RAID ในโหมดนี้ดีสำหรับโซลูชันการจัดการฐานข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจ ซึ่งต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและสามารถทนทานต่อข้อผิดพลาดได้สูง ระบบที่ตั้งค่าเป็น RAID 10 จะให้ความจุครึ่งหนึ่งของความจุรวมทั้งสิ้นของพื้นที่ไดรฟ์ในอาร์เรย์



(ลงชื่อ).....*กานต์ พงษ์พิริยะ*.....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ กะพงษ์พิริยะ)

(ลงชื่อ).....*กานต์ พงษ์พิริยะ*.....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ กะพงษ์พิริยะ)



[Skip to main content](#)

WALL RACK

4.12 ก.ศ. ๒๕๖๐ ๙.๐



G1 SERIES



Master Key w/logo



Roller



A

B



Hinge w/logo



Mounting Pole



Two Piles Steel

Feature

- ◆ Designed and Manufactured to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310C). IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part : 2, DIN 41494.
- ◆ Three sections design Front Door, Center Part and Back Base Box.
- ◆ Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel thickness of 1.2 mm. Mounting Pole, made of 2.0 mm.
- ◆ Mounting Pole were designed to be L-shape angle in order to increase the strength. Punching of square mounting hole 10 x 10 mm. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole.
- ◆ Front Door (for model G1-XXXXX) is the steel frame with acrylic 5.0 mm. thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack) Door edge is bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key. For model G1-XXXXXP is the steel door with perforated capsule ventilation 50% of door's area.
- ◆ Center Part has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part with rollers. The top has a pre-punch fan pattern for 1 to 3 Fans and on the both side has ventilation grills. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- ◆ Back Base Box has the clip 10 x 10 cm. for cable access in the top and bottom. Hanger slot for screw on the back part of the two plies steel with 2.4 mm. thickness.
- ◆ Hinge is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC (ABS), rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left or right by adjusting at one screw nut of hinge.
- ◆ New Shine Light Gray Two-Tone color by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- ◆ Screw Set composed of Screws, Captive nuts, Plastic washer, by each were coated with nickel and Mo.
- ◆ Manufacturing and Distribution by ISO 9001:2008 Company.

Delivery with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- 4 sets of wall mounting screw.
- Set of nut and screw according to the size of Rack.

Options

4.12.1

Color	Black or other
Thickness	1.6 mm or other

* Order No. for Black Color : G1-XXXXX

U	Overall H	Order No. of Different Depth (mm.)			Figure
		D = 400	D = 500	D = 600	
1U=44.45mm	Height(mm.)				
6U	320	G1-60406	G1-60506	G1-60606	
9U	455	G1-60409	G1-60509	G1-60609	
12U	590	G1-60412	G1-60512	G1-60612	
6U	320	G1-60406P	G1-60506P	G1-60606P	A
9U	455	G1-60409P	G1-60509P	G1-60609P	
12U	590	G1-60412P	G1-60512P	G1-60612P	
6U	320	G1-60406P	G1-60506P	G1-60606P	
9U	455	G1-60409P	G1-60509P	G1-60609P	B
12U	590	G1-60412P	G1-60512P	G1-60612P	

Sample G1-60609B Wall Rack 9U, 60 x 60 cm., Black Color


2021 1

ລາຍການນັມທ້າງສູງອາກະດີ ວ.ມ ແລ້ວ



19" GERMANY[®]
EXPORT RACK

G2 SERIES




Master Key w/logo



Roller



Mounting Pole



Hinge w/logo



Two Plies Steel

FEATURES


- Designed and Manufactured to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 [Rev EIA-310CI, IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part : 2, DIN 41494, 19" Standard]
- Three sections design Front Door, Center Part and Back Base Box.
- Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel thickness of 1.2 mm. Mounting Pole, made of 2.0 mm.
- Mounting Pole were designed to be L-shape Angle in order to increase the strength. Punching of square mounting hole 10 x 10 mm. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole
- Front Door is the steel frame with Acrylic 5.0 mm. thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack) which is perforated capsule surrounding the acrylic. Door edge is bore with gray dust-proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key.
- Center Part has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part. The bottom equipped with rollers. The top has a pre-punch fan pattern for 1 to 3 Fans and on the both side has ventilation grills. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- Back Base Box has the clip 10 x 10 cm. for cable access in the top and bottom. Hanger slot for screw on the back part is the two plies steel with 2.4 mm. thickness.
- Hinge is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC [ABS], rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left or right by adjusting at one screw nut of hinge.
- New Shine Light Gray Two-Tone color by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- Screw Set composed of Screws, Captive nuts, plastic Washer; by each were coated with nickel and M6 thread system.
- Manufacturing and Distribution by ISO 9001:2008 Company

Options

Color	*Black or other
Thickness	1.6 mm or other
Pole	4 Poles
Grounding Kit:	2.5 mm

Deliverly with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- 4 sets of wall mounting screw
- Set of nut and screw according to the size of Rack.



ORDERING INFORMATION

Width 600 mm, Standard

IU	Overall Height (mm)	(ແບບ) No. of Different Depth (mm)		ໃຫຍ່ຕະຫຼາດ ຕ່າງໆ (mm)
		D = 400	D = 500	
6U	320	G2-60416 (ໄປເຈື້ອ)	G2-60516 (ໄປເຈື້ອ)	G2-60606
9U	455	G2-60409 (ໄປເຈື້ອ)	G2-60509 (ໄປເຈື້ອ)	G2-60709
12U	590	G2-60412 (ໄປເຈື້ອ)	G2-60512 (ໄປເຈື້ອ)	G2-60812

(ຕະຫຼາດ).....
(ໄປເຈື້ອ).....

ກ່ຽວຂ້ອງພາກສໍາ ແລ້ວພົມ,


ກ່ຽວຂ້ອງພາກສໍາ ແລ້ວພົມ,

* Order No. for Black Color : G2-XXXXX

Sample : G2-60609E Wall Rack 9U, 60 x 60 cm., Black Color

ສະກຳຕາງແນບກ່າຍສັງລວມກົດໝາຍ

G1 SERIES




Master Key w/logo



Roller




Mounting Pole




Hinge w/logo



Two Plies Steel



A



B



19" GERMANY[®]
EXPORT RACK

FEATURES

- 1. Designed and Manufactured to comply with the standard of ANSI/EIA-310D-1992 (Rev. EIA-310CI, IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part .2, DIN 41494, 19" Standard.
- 2. Three sections design Front Door, Center Part and Back Base Box.
- 3. Produced from Electro-Galvanized Sheet Steel thickness of 1.2 mm, Mounting Pole, made of 2.0 mm.
- 4. Mounting Pole were designed to be L-shape angle in order to increase the strength. Punching of square mounting hole 10 x 10 mm. They can be adjusted in/out freely to meet customer's needs. And provide the U-height screened on the mounting pole.
- 5. Front Door (for model G1-XXXXX) is the steel frame with acrylic 5.0 mm thickness with film protection and the width of acrylic is 38 cm. (the height is being influenced by the size of the rack). Door edge is bore with gray dust proof rubber seal (3 fins). Top the front door has embossed trademark. Security locks with 19" Germany Master Key. For model G1-XXXXXP is the steel door with perforated capsule ventilation 50% of door's area.
- 6. Center Part has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part. The bottom equipped with rollers. The top has a pre-punch fan pattern for 1 to 3 Fans and on the both side has ventilator on grills. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.
- 7. Back Base Box has the clip 10 x 10 cm for cable access in the top and bottom. Hanger slot for screw on the back part is the two plies steel with 2.4 mm thickness.
- 8. Hinge is 19" Germany Export Rack products made from 3 pieces of high strength special PVC (ABS), rust-free and without any interfering noise. The reversibility of front and rear door opening from left of right by adjusting at one screw nut of hinge.
- 9. New Shine Light Gray Two-Tone color by Electrostatic Powder Coating paint for scratch resistance.
- 10. Screw Set composed of Screws, Captive nuts, Plastic washer; by each were coated with nickel and M6 thread system.
- 11. Manufacturing and Distribution by ISO 9001:2008 Company.

Options

Color	*Black or other
Thickness	1.6 mm or other
Pole	4 Poles
Grounding Kit	2.5 mm

Deliverly with

- 3 Master keys with trademark and number on the keys.
- 4 sets of wall mounting screw.
- Set of nut and screw according to the size of Rack.

ORDERING INFORMATION

1U = 44.45 mm	Overall Height (cm)	Order No. of Different Depth (mm)			Figure
		(ຕົວຢ່າງ)	(ນຸ້ມ)	(ມັກ)	
6U	320	G1-60406	G1-60506	G1-60606	1
9U	455	G1-60409	G1-60509	G1-60609	2
12U	590	G1-60412	G1-60512	G1-60612	3
6U	320	G1-60406P	G1-60506P	G1-60606P	4
9U	455	G1-60409P	G1-60509P	G1-60609P	5
12U	590	G1-60412P	G1-60512P	G1-60612P	6

* Order No. for Black Color : G1-XXXXXX

Sample : G1-60609 - Wall Rack 9U, 60 x 60 cm , Black Color


VENTILATING FAN



Power Cord




Plastic Guard




Impeller



Frame



B



Technical Specification

- Speed	: 2,400 rpm
- Max air Flow	: 2.01 m ³ / min or 72 CFM
- Operating Temp.	: -30°C to +70°C
- Input Voltage	: 220VAC/50Hz
- Max Power	: 11 W
- Life Expectancy	: 50,000 Hours Continuous
- Approvals	: CE & UL/CSA

Options

- Color	: Black
---------	---------

4. 12.3.


ORDERING INFORMATION

Order No.	Description	Figure
G7-05001	1 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN (Individual w/Cable 1.5 M)	A
G7-05002	2 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M	B
G7-05003	3 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M	C


* Order No. for Black Color : G7-05002B

Sample : G7-05002B 2 x Ø 4" HEAVY DUTY FAN SET w/Cable 1.4 M, Black Color
(ชุด ตัวน้ำหนัก 1.4 เมตร)

สำเนาถูกต้อง¹
(นางสาวธาราภรณ์ ภานุ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



AC POWER DISTRIBUTION UNIT



Feature

- Suitable for computer, network equipment etc.
- 15A AC Socket Strip** with electronic circuit breaker and line suppression with Cable (3 x 14AWG), 3 metres for 6, 8, 12, 20 outlets and 1.8 metres for 4 outlets. (USA Plug w/ground)
- 30A AC Socket Strip** with electronic circuit breaker and line suppression with Cable (3 x 4Sqmm). 3 metres type Open End for 12, 20 outlets.
- Sockets** are 19" Germany Export Rack universal type with embossed trademark and made from PC/ABS complied to UL 94V-0 rating.
- Housing made from Electro-Galvanized sheet steel, light gray colour Electrostatic powder coating.
- Illuminated switch, short circuit and over current electronic circuit breaker.
- Provided with mounting bracket for vertically mount on 19" RACK.

Electrical technical

- nominal current	: 15 Amp for 4, 6, 8, 12, 20 Outlets 30 Amp for 12, 20 Outlets	- USA style plug (male)	: UL E147650
- withstanding surge current	: 6.5 KA.	- temp. range	: -25°C to +85°C
- nominal voltage	: 220 VAC, 50Hz	- 5 type options : 4, 6, 8, 12 and 20 outlets	บริษัทไทยแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- clamping voltage	: 775 V. max	- Assembly and Distribution by ISO 9001:2008 Company.	บริษัทไทยแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- connection cable	: 15 Amp : UL E150631 30 Amp : TIS 11-2531	Options	บริษัทไทยแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Color

: Black



Order No.	Description	Figure
G7-00004	AC POWER DISTRIBUTION 4 Universal Outlet w/Cable 1.8 M. & Surge Protection	กําระนกการ
G7-00006	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	กําระนกการ
G7-00008	AC POWER DISTRIBUTION 8 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	กําระนกการ
G7-00012	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	กําระนกการ
G7-00020	AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection, 15Amp	กําระนกการ
Order No.	Description	Figure
G7-00112	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable(Open End) 3 M. & Protection, 30Amp	E
G7-00120	AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable(Open End) 3 M. & Protection, 30Amp	

* Order No. for Black Color : G7-00XXXB

Sample : G7-00012B AC PDU 12 Outlet w/Cable 3 M., Black Color


DSS Pro

០១០ ៤.១៣ ០២០ ៤.១៤



DSS Pro

General Surveillance Management Center



Introduction

DSS Pro is a flexible, scalable, high reliable and powerful central management system. With client-server Architecture that integrates with multiple surveillance systems, DSS Pro provides the central management, information sharing, convenient connection, and multi-service cooperation. It can provide user permission management, device management, alarm management, central storage, video wall, map and other advanced features such as People Counting, Business Analysis, Face Recognition, Radar Smart Track, Fisheye Smart Track, ANPR, Violation. 4.13.22, 4.14.6

Key Components

Service 4.13.9

- ✓ Central Management Service (CMS)
- Device Management Service(DMS)
- ✓ Storage Service (SS)
 - Media Transmission Service (MTS)
 - Auto Register Service(ARS)
 - Alarm Dispatch Service(ADS)

Client 4.14

- ✓ PC Client
- ✓ DSS Mobile Client 4.13.17

Running Environments

Operating System 4.13.1

- OS for Server:
 - Windows 7 Ultimate (64-bit)/Windows 10 Enterprise/Windows Server 2008 R2 Standard

- OS for Control Client:
 - Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
- ✓ OS for DSS Mobile Client: 4.13.17
- ✓ IOS: iOS8.0 and above
- ✓ Android: Android 4.0 and above

Hardware

• Hardware for Server

Recommended

CPU	ES-2640 v3@2.60GHz 8 Core Processor
Memory	16GB
System Disk	1TB, 500G free for DSS
Ethernet port	4 Ports@1000Mbps

Minimum

CPU	E3-1220 V5@2.60GHz 4 Core Processor
Memory	8GB
System Disk	1TB, 500G free for DSS
Ethernet port	2 Ports@1000Mbps

• Hardware for Control Client

Recommended

CPU	Intel Core i5, 64 bits 4 Core Processor
Memory	(၄Gx2)..... NVIDIA GeForce GT 730 (ការពារការ គុណភាព) 200G free for DSS Control Client
Graphics Card	(၂Gx2)..... 200G free for DSS Control Client
Hard Drive Capacity	(2.5 inch)..... (ការពារការ គុណភាព)
Ethernet port	(2 ports)..... (ការពារការ គុណភាព)

Minimum

CPU	(၂Gx2)..... Intel Core i3, 64 bits 4 Core Processor
Memory	(4Gx2)..... 400G free for DSS Control Client
Graphics Card	Intel HD Graphics 4400
Hard Drive Capacity	100G free for DSS Control Client


1000Mbps



Appendix 1 Service Module Introduction

Service Name	Service Name	Function Description	Port	Protocol Type
Center Management Service	DSS_WEB	Center management service is to manage each service and provide accessing port.	HTTPS: 443	TCP
Message Queue Service	DSS_MQ	Message queue service is to transfer messages between the platforms.	61616	TCP
DMS (Device Management Service)	DSS_DMS	Device management service is to register front-end encoder, receive alarm, transfer alarm and send out sync time command.	9200	TCP
MTS (Media Transmission Service)	DSS_MTS	Media transmission service is to get the audio/video bit stream from the front-end device and then transfer these data to the SS, client and decoder.	9100	TCP
SS (Storage Service)	DSS_SS	Storage service is to storage/search/playback record.	9320	TCP
VMS (Video Matrix Service)	DSS_VMS	Video matrix service is to login the the decoder and send out task to the decoder to output to the TV wall.	Not fixed, do not need to be mapped to the outside,	TCP
MGW (Media Gateway Service)	DSS_MGW	Media gateway service is to send out MTS service to the decoder.	9090	TCP
ARS (Auto Register Service)	DSS_ARS	Auto register service is to listen, login, or get bit streams to send to MTS.	9500	TCP
PCPS (ProxyList control Proxy Service)	DSS_PCPS	ProxyList control Proxy Service is to login Hikvision device Onvif device, and then get the stream and transfer the data to MTS.	5060 14509	UDP TCP

Figure 5-72



Step 3 Click Save.

5.7.4.2 Client Triggering Alarm

Step 1 Click on the New tab interface select Emap.

Enter Map interface.

Step 2 Click to go to Google map or Raster map.

Here we use raster map to continue.

Step 3 The channel is flashing when an alarm occurs. See Figure 5-73.




Figure 5-70





Table 5-18

SN	Name	Note
1	Display device	It is filter to display video device, alarm input channel.
2	Use frame to select	Use frame to select a device.
3	Clear data on the screen	Clear selection track on the screen.
4	Tools	It includes mark, reset, and video relay. <ul style="list-style-type: none"> • Mark: It is to give a mark on the map. • Reset: The map restores default position. • Video relay: This function is null right now.

Step 3 Double click the channel on the device tree on the left; you can view the channel position on the map.

Step 4 Click the channel on the map.

System displays device SN, channel name, manufacture, channel information, etc. See Figure 5-71.



หน้า ๘

Step 7 Enable/Disable Scheme.

In the operation column, means that the scheme has been enabled; click the icon and it becomes , then it means that the scheme has been disabled.

Operations

- Edit

Click the of corresponding scheme, and then you can edit the alarm scheme.

- Delete

◊ Select alarm scheme, click to delete scheme in batches.

◊ Click the corresponding of alarm scheme, then you can delete the alarm scheme individually.

4.9 Configuring Map

Before using the electronic map function, you need to select the map category on the administrative side, including raster map, Google and Google offline map, and then drag the video device, alarm device and so on to the map on the DSS management side before you can use the map function on the client side. E-map supports alarm prompts, video viewing and video playback.

- Raster Map

A displayed picture, it is more suitable for indoor scenario. Place the camera in the fixed location indoors, such as parking lot (flat scene), people counting, retail and some other indoor scenarios. The server enables raster map by default.

- Google Online Map

Google online map, it needs network permission of accessing Google map to access the map client, it is to display the map of whole city via network and using the map info of Google online, it can zoom in and out, present the picture of magnificent city and it can be accurate to some spot in the city as well.

- Google Offline Map

Google offline map, deploy the offline map on other servers. The offline map can be accessed by accessing the client of the map and the server network of Google offline service.

4.9.1 Editing Google Map

(ຕັ້ງທີ່).....Step 1...Click and select "Map" on the interface of "New Tab".

(ແນວດ້ວຍພາສັນດູນ) The system displays the map interface. See Figure 4-61.

(ຕັ້ງທີ່).....ນາມລົມສູງພະ ການພົກພັນທິ

(ຕັ້ງທີ່).....ການກາງ

(ຕັ້ງທີ່).....ການກາງ

(ຕັ້ງທີ່).....ການກາງ

(ຕັ້ງທີ່).....ການກາງ

(ຕັ້ງທີ່).....ການກາງ

(ຕັ້ງທີ່).....ການກາງ

ໜ້າ 19

UNIVERSITY OF THAILAND
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
THAILAND

Figure 4-15

The screenshot shows the 'Add User' form. At the top left is a 'Basic Info' section with fields for Username, Password, Confirm, Email Address, MAC Address, and Remote. On the right, there's a 'Control Permissions' dropdown set to 'RM2 Control Permission'. Below this is a table mapping roles to permissions:

Role	Device Permissions	Control Permissions
Administrator	▼ (checkboxes for Device Control, Device Status, Client Control)	▼ All Permissions
Operator	▼ (checkboxes for Device Control, Device Status, Client Control)	▼ Control Permissions
Guest	▼ (checkboxes for Device Control, Device Status, Client Control)	▼ Status Permissions
Client	▼ (checkboxes for Device Control, Device Status, Client Control)	▼ Administration Rights
Guest	▼ (checkboxes for Device Control, Device Status, Client Control)	▼ Client Control

At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Step 3 Configure user info, select role below, and it will display device permission and operation permission of corresponding role on the right.

NOTE

- The user has no "Device Permission" or "Operation Permission" if it fails to select "Role".
- You can select several roles at the same time.

Step 4 Click "OK" to add the user.

Operations នយោបាយការងារ

(នាយកការ ស្ថិកម្ម)

- Click to freeze user, the user which logs in the client will quit.

(ពេញឯក) ... Click to modify user info except username and password.

(បានដើរឡើង នរណែង)

- Click to delete user.

(លើខ្លួន) និងការការពារ

(ធនតិវាទុរាជ នគរូបរាង)


4.5.3 Setting Domain User

The setting in this chapter is optional, please select if it is to set domain user according to the actual situation.

Figure 4-14

Step 2 Click ‘Add’.

Click 'Add'.
The system will pop out the interface of "Adding User".



(นายพีระ) Nimus ประธานกรรมการ
(นางสุภารัตน์ สุขกิจมุ))

(๙๕๒๐).....พ.ศ.๒๕๖๓.....กรรมการ
นับถ้วน พิจารณาด้วยที่ประชุม

(ลงชื่อ) พันธุ์ กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มก้าวหน้าร่วมกับพี่)

ສໍານັກພົມ

(សាស្ត្រពិភាក្សាអនុញ្ញាត) ក្នុង

Figure 4-97

Step 3 Click "Export" and export log info.

Step 4 Log exports results to check, the currently exported log package is displayed in the lower left corner of the browser, and you can also check it in the download section of your browser.

Step 5 Check log final record results. See Figure 4-98.

Figure 4-98

Time	Username	Event Type	Event Contents	IP
2018-09-04 16:48:13	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:20	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:47:29	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
(2018-09-04 16:46:50) (กู้งสูญเสีย)	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 (16:45:49)	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:17	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:02	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:44:59	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52

4.13.4 System Dashboard

DSS management end supports function of inquiring system operation and maintenance statistics, which is to know the system running situation in time.

Figure 4-97

Time	Username	Event Type	Event Contents	IP
2018-09-04 16:48:12	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:20	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:26	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:27	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:29	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:31	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:35	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:37	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:39	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:41	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:43	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:45	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:46	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:48	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:50	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:52	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:54	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:56	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:58	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:49:00	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:49:02	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:49:04	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:49:06	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:49:08	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:49:10	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52

Step 3 Click “Export” and export log info.

Step 4 Log exports results to check, the currently exported log package is displayed in the lower left corner of the browser, and you can also check it in the download section of your browser.

Step 5 Check log final record results. See Figure 4-98.

Figure 4-98


Time	Username	Event Type	Event Contents	IP
2018-09-04 16:48:43	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:20	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:47:29	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:15	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:17	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:19	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52

4.13.4 System Dashboard

DSS management end supports function of inquiring system operation and maintenance statistics, which is to know the system running situation in time.

ຄອດກາແພນທີ່ມີກົງງານຕົວ...
ລັບສະໜັບສະໜັບ

Figure 4-100



4.13.4.3 Status Information

Check server, device, user online/offline status statistics, click "Status Information" or the icon below to jump to the detailed interface.

Service Status Information

Click ▶ on the "Service Status" interface, and then the interface displays service details. See Figure 4-101.

This screenshot shows the 'Service Status' interface. It features a table with columns for Service Name, Status, and Last Update. One row in the table is highlighted with a red box and the handwritten note 'ນິຍາມ'. The table includes rows for 'Server Status' (Normal), 'Device Health Report' (Normal), and 'User Status' (Normal). A large red arrow points from the text 'ການສະໜັບສະໜັບ' (Monitoring) in the top right corner down to the 'Device Health Report' row. Another red arrow points from the text 'ການສະໜັບສະໜັບ' (Monitoring) in the bottom right corner down to the same row. The bottom right corner of the interface has a circular logo for 'THAILAND' and 'THAILAND'.

Device Status Information

Step 1 Click the tab of "Device Status".

The system will display device real-time status by default. See Figure 4-102.

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการขอรับสิ่งของที่ได้รับโดยไม่มีค่าตอบแทน

Figure 4-102

Step 2 Check device status.


- Click the “Real Time” tab on the device status information interface, check device realtime status info.
 - Click the “History” tab on the device status information interface, check device history status info. See Figure 4-103.

(นางสาว) Namus. ประธานกรรมการ
 (นางสุภาพร สุขเกษม) ✓
 (นางสาว) Y GSM กรรมการ
 (นายกมลพงษ์ กองพงษ์ชัยวุฒิ)
 (นางสาว) M. M. S กรรมการ
 (นางสาวนิตยา อรุณวงศ์) ✓ กรรมการ

รายงานการพัฒนา

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ

Figure 4-96



Step 2 Click 'Server' and click from the list and select the file which needs to be restored.

Step 3 Enter admin password, click "OK" and restore.

The system will restart after the data is successfully restored.

4.13.3 Log

The system supports inquiring management configuring log, client setting config and system log. It can filtrate type, select period and search via key word during query. It can inquire log export as well (it is PDF by default).

Take "Management Configuring Log" for an example.

Step 1 Click and select "Log" on the "New Tab" interface.


Step 2 Select "Log Type", "Event Type" or "Query time".

The system displays query results; it will display the total records on the lower left corner. See Figure 4-97.

(ลงชื่อ).....
.....บาราณกุรุนกุล
(นางสุภารัตน์ สุขเกรียม)


(ลงชื่อ).....
.....กุรุนกุล
(นายธนพนธ์ พานิช)

(ลงชื่อ).....
.....กุรุนกุล
(พ่อคุณกุรุนกุล นันทน์พนธ์)



เอกสารแผนที่อยู่อาศัยฯ ๒๓ กม. ๙๖

Figure 4-95



Step 5 Click "OK".

The data is being restored; it will display the restoration percentage via progress bar.

The system will start again after it is completed.

Server

It selects to restore the data from the backup file on the server side. The precondition is that it needs to enable the auto backup function, the server end backs up the database according to the set period and form backup file.

Step 1 Select "Restore" tab.

The system enters the interface of "System Restore". See Figure 4-96.




Figure 4-63

Add Main Map

Name: *

Picture:

Preview:

Remark:

OK Cancel

Step 2 Enter "Name", select upload picture, click "OK".

You can continue to add several raster maps.

Step 3 Add hot area.

- 1) Click the Google map or raster map on the left, it will display added hot zone module on the right. See Figure 4-64.

(ลงชื่อ).....
.....นางสาวนภรณ์
(นางสุกาน พุฒาภรณ์)


(ลงชื่อ).....
.....กรรณการ
(นายพัฒนา พะนงอพงษ์)

(ลงชื่อ).....
.....กรรณ.
(นางสาวนภรณ์ พะนงอพงษ์)



ເອກສາກົນມັນທ້າຍສູງ ມີພື້ນຖານ

Figure 4-64



- 2) Click "Add Hot Area".
The system displays the interface of "Add Hot zone". See Figure 4-65.

4.13.16


Figure 4-65



Name:	<input type="text"/>
Picture:	
Preview:	
Remark:	
<input type="text" value="ນາມສະກຸພາພົມ ສູງ ພົມ ດີວິຈານ ກາງ"/> <input type="text" value="ນາມສະກຸພາພົມ ສູງ ພົມ ດີວິຈານ ກາງ"/> <input type="text" value="ນາມສະກຸພາພົມ ສູງ ພົມ ດີວິຈານ ກາງ"/>	
<input type="button" value="Next"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- 3) Enter hot zone name and upload picture, click "Next".
4) Drag icon and confirm hot zone location, and then click 'OK'.

໧໬ 19



4.9.3 Marking Device

Step 1 Click the added main map on the navigation tree on the "Map" interface.

The system will display the map info. See Figure 4-66.

Figure 4-66




Table 4-4

Parameter	Note
Device Display	Filter and display video device, alarm input channel.
Delete Device	Click to move the device location on the map.
Select	Select device via clicking on it.
Pane	Select device via box selection.
Clear	Clear the boxing trace on the screen.
Add Hot Zone	Click "Add Hot Zone", select location on the map and add hot zone map. After entering hot zone, it can also continue to add lower-level hot zone map. Click hot zone on the client map, the system will automatically link the map to the hot zone map.
Tool	Includes length, area, mark and reset. <ul style="list-style-type: none"> Length: It is to measure the actual distance between two spots on the map. Area: It is to measure the actual area of the previous area on the map. Mark: It is to mark on the map. Reset: It is restored back the initial default location of the map.

(ឈ្មោះ).....
(ឈ្មោះ).....

.....ក្រសួង
.....រៀបចំ
(នាយកដ្ឋាន រៀបចំ)

.....ក្រសួង
.....រៀបចំ
(នាយកដ្ឋាន រៀបចំ)

.....ក្រសួង
.....រៀបចំ
.....រៀបចំ

Others	<ul style="list-style-type: none"> Click hot zone, and it can modify the info of hot zone map. Double click hot zone, the system will automatically skip to hot zone map, and then it can drag it into the channel on the hot zone map.
--------	---

Step 2 Drag the device channel from the left device tree to the corresponding location of the map. The interface is shown in Figure 4-67.

Figure 4-67

4.13.16



4.10 Adding Video Wall

It can refer to the content of the following chapter if you want to realize the business of displaying on wall.


Step 1 Click and select "Video Wall" on the interface of "New Tab".

See Figure 4-68.

(ลงชื่อ).....
.....
(นางสุกานดา สุขุมยนต์)

(ลงชื่อ).....
.....
(นายพงษ์พงษ์ พงษ์พงษ์)

(ลงชื่อ).....
.....
(นางสาวนฤมล แสงจันทร์)




5.1.2.2 Cellphone App

Step 1 Input IP address of DSS on the browser and then click 【Enter】 button.

Step 2 Click  to view cellphone App QR code. Now it supports iOS and Android.

Figure 5-5




Step 3 Scan the QR code and then download the cellphone App.

5.1.3 Login Client

Step 1 Double click icon  on the desktop.

The client login interface is displayed. See Figure 5-6.



(ลงชื่อ).....Yours.....บริษัทจัดการ

(นางสุกรา พ สุขุมยาน)

(ลงชื่อ).....YAM.....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ กะพงษ์พงษา)

(ลงชื่อ).....MH.....กรรมการ

(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)

จำนวนเงิน

✓

(บัญชีจัดการจัดซื้อ บริษัท
จัดการจัดซื้อ จำกัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)

ເອກສານແນບທ້າຍສັງຄູາໂລກ (V.1) ລັດຖະບານ

Figure 5-7




Table 5-2

SN	Name	Function
1	Tab	It displays all valid tab. Click to open the desired module.

ສໍາເນົາຫຼັກທີ່ອ່ານ
✓
(ນາງຄວາມສຸຂະພາບ).....ນາງຄວາມການນັກ
(ນາງສຸກາພົງ).....ນາງສຸກາພົງ (ສູນເຄມ))
(ນາງຄວາມສຸຂະພາບ).....ການນັກ
(ນາງຄວາມສຸຂະພາບ).....ການນັກ
(ນາງຄວາມສຸຂະພາບ).....ການນັກ

(ນາງຄວາມຊັງຮຽນທາ ກາທີ)
ຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອກຳນົດນາງການ




Figure 5-7




Table 5-2

SN	Name	Function
1	Tab	It displays all valid tab. Click to open the desired module.

(ลงชื่อ).....
.....บัตรหานกรรมการ
(นางสุกานาถ สุขเกษม)

(ลงชื่อ).....
.....กรรมการ
(นายปองศักดิ์ พงษ์ไพบูลย์)

(ลงชื่อ).....
.....กรรมการ
(นายกฤษณะ กฤษณะ)





Figure 5-15



5.3.2 Real-Time Preview

5.3.2.1 Real-Time Video Preview

Click and then on the New tab interface, select Live View, system displays Live view interface by default.

Select channel from the device list on the left side of the Live view interface, and double click or drag it to video window. If you double click device, then all channels of the device will be opened.

Real-time monitoring interface is displayed in the video window. See Figure 5-16. Refer to Table 5-9 to set parameters.




Figure 5-16




Table 5-9

SN	Name	Function
1	Favorites and Device Tree Search	<ul style="list-style-type: none"> From Local config > General, if you enable Show device node, device tree displays all channels of current device. If you cancel the box, system display all channels of all device. Search is supported by input device name or channel name in here. Add, Delete or Rename Favorite. Favorite Tour supported.
2	POS	It is to open POS and its corresponding video channel on the Live view interface.
3	Map Resource	Map can be opened in preview window, both GIS map and Raster map.
4	View	<ul style="list-style-type: none"> Live video window can be saved as View. Three-level directory is adopted for view, with level one as root node, level two for group and level three for view. Video Tour is supported from root node and group node, with tour intervals selected from 10s, 30s, 1min, 2min, 5min and 10min. Maximum of 100 views can be created.
5	PTZ	More info about PTZ of PTZ camera, refer to chapter 5.3.3 PTZ.
6	Save view	Click to save current video window as a view.

Figure 4-103

Server State	Device Status		Report Interval		Report ID
	Current Status	Last Update	Avg.	last	
Item State	Time	Status	Device Name	Region	Region ID
Device Health Report	2017-04-06 15:45	● Online	172.16.1.102	west	172.16.1.102
	2017-04-06 16:45	● Online	172.16.1.103	west	172.16.1.103
	2017-04-06 17:45	● Online	172.16.1.104	west	172.16.1.104
	2017-04-06 18:45	● Online	172.16.1.105	west	172.16.1.105
	2017-04-06 19:45	● Online	172.16.1.106	west	172.16.1.106
	2017-04-06 20:45	● Online	172.16.1.107	west	172.16.1.107
	2017-04-06 21:45	● Online	172.16.1.108	west	172.16.1.108
	2017-04-06 22:45	● Online	172.16.1.109	west	172.16.1.109
	2017-04-06 23:45	● Online	172.16.1.110	west	172.16.1.110
	2017-04-07 00:45	● Online	172.16.1.111	west	172.16.1.111
4.15.13 ((Disconned))					

Step 3 Click "Export"

It exports device realtime status information (PDF format).

Click "User Status", "Device Health Report" tab to check corresponding details.

4.13.4.4 Event Information

It is to check total number of alarm events and processed events according to month. See Figure 4-104.





Figure 4-104



4.13.4.5 Source Information

It is to check the statistics of encoding channel and alarm channel, click "Source Information" or the icon below to jump to the detailed interface.

- Check video channel details. See Figure 4-105.





Figure 5-52



5.5.2 Configuring Alarm Parameters

It is to set alarm mode on the client. It includes alarm audio, alarm flashing on the map or not, etc.

Step 1 Click at the top right corner, from General>Alarm, the interface is shown as below. See Figure 5-53.





Figure 5-53



Step 2 Set alarm parameters and then click Save.

Refer to Table 5-16 for detailed information.

Table 5-16

Parameters	Note
Play alarm sound	Check the box, system generates a sound when an alarm occurs.
Loop	Check the box; system plays alarm sound repeatedly when an alarm occurs. This item is only valid when Play alarm sound function is enabled.
Alarm type	It is to set alarm type. System can play sound when corresponding alarm occurs. This item is only valid when Play alarm sound function is enabled.
Sound path	It is to select alarm audio file path.
Map flashes when alarm occurred	Check the box and then select alarm type. When the corresponding alarm occurs, the device on the emap can flash.
Display alarm link video when alarm occurred	Check the box, system automatically opens linkage video when an alarm occurs.
Display type	System automatically opens linkage video when an alarm occurs. You can view on the pop-up window or on the preview interface.

5.5.3 Searching and then Processing Real-Time Alarm



The customized alarm supports modification and deletion.



- If the alarm scheme has used the customized alarm type, you can only modify the alarm. You cannot delete it.
- If the alarm scheme has not used the customized alarm type, the alarm input channel and alarm type restores default value if you delete the alarm type.
- Once you modified the customized alarm type, the previous data still uses the original name; the new data uses the modified name.

5.5.3.1 Processing Real-Time Alarm

Steps


Step 1 Click  on the New tab interface select Event center.

Enter Event center interface.

Step 2 Click  on the left navigation bar.

System displays alarm processing interface. See Figure 5-54.

Figure 5-54



ນີ້ມີ

ມະນາຄານກ່ຽວກັບ

(ນາງສຸກພາວ ສູນເກມຍ)

System refreshes to display real-time alarm by default. Click  to pause

ພົມ

ມະນາຄານກ່ຽວກັບ

ນາຍຄູ່ພາວ ຮົມRefresh, click 

to continue refresh.


Step 3 Click  of an alarm item.

ມະນາຄານກ່ຽວກັບ

(ທ່ານລົງທະບຽນ) The logged in user can claim the alarm. After claimed, the system displays user name on the user column.

Step 4 Click  to view details and process the alarm. See Figure 5-55.

Figure 5-55



Step 5 Click Message, Snapshot, Record, and Map tag, it is to view corresponding alarm information.

Step 6 Select processing results such as processed, ignored, transferred and then input comments.

NOTE

When you are selecting Forward, you can select other user on the dialogue box. It is to send current event to specified user to process.

Step 7 Click OK.

Operations

- Disarm temporarily: Click disarm temporarily, and then set disarm time on the pop-up window. Click OK.
- Send email: Click Send email, and then set email information on the pop-up window. Click Send, the interface is shown as below. See Figure 5-56.

(ลงชื่อ) ประวิทยากร
((นางสุกาวาพ ชัยภานย์))

(ลงชื่อ) กิตติมศักดิ์
((นายนิยม ชัยภานย์))

(ลงชื่อ) กิตติมศักดิ์
((พงษ์ศักดิ์ ชัยภานย์))



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย..... หน้า ๖๙

Figure 5-56



5.5.3.2 Searching Alarm Record

Steps


Step 1 Click on the New tab interface select Event center.

Enter Event center interface.

Step 2 Click on the left navigation bar.

System displays search interface. See Figure 5-57.


Figure 5-57



Step 3 Select device channel, search time, alarm level, user or alarm status.

(หมายเหตุ) ตรวจสอบ ค่าตัว
ปั๊กวิชาการเพื่อติดตามการดำเนินการ

Figure 5-37



NOTE

- Stop remote record: Select the window that is remotely recording and then right click mouse to select Stop remote record.
- Once current channel has the record at the same time, the preview window overlays record status.

5.4.3 Playback

5.4.3.1 Search Record

It is to search record of today, specified date or specified period.

Step 1 Click on the new tab interface select Playback.

The Playback interface displayed. See Figure 5-38.

(ลงชื่อ).....

(นายสุกฤษฎิ์ พูวนายอม)


(ลงชื่อ).....

นายนิยม กองกานทรัพย์

(ลงชื่อ).....

(ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับมอบอำนาจ)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับมอบอำนาจ

Figure 5-38




Step 2 Select a channel on the device tree.

Step 3 Select date and record storage position. Click Search.

Step 4 Select a video window that has the record and then click .

Corresponding window begins playback the record of current channel. See Figure 5-39.

Figure 5-39




Step 1 On Playback interface, click . See Figure 5-40.




ระบบบันทึกภาพ

Figure 5-40



System pops up Record type filter interface. See Figure 5-41.

Figure 5-41



Step 2 Select a record type (or types) and then click OK.


The record type includes schedule record, alarm record, motion detect record.

5.4.3.3 Record Control

Refer to Table 5-15 for buttons at the bottom of record playback interface and the description

Table 5-15

Icon	Note
	It is to lock record
	It is to cut record
	It is to download record
	Playback record files of the same period from different channels on selected windows.
	Stop/pause playback
	Frame by frame playback/frame by frame backward.
	Fast/slow playback. Max. supports 64X or 1/64X.



90 4.15

PRODUCT SPECIFICATION RELEASE

Model: 55P8S

Version: 1.0

Issued On: 2019-03-18

Basic Information

Product Type	LED UHD Android Smart DTV	4.15.4
Chassis	RT51GT-AP	
CPU	64bit A55x4 900MHz~1.1GHz	
GPU	Mali470x3 600MHz~800MHz	
OS	Android P. Certified by Google Android TV	
RAM/ROM	2G Byte(DDR3-1966MHz)/16G Byte ROM	
UI Style	Google Launcher + T Channel	
Launcher HomePages Show	Google Play, Netflix, YouTube, TV Guard, Apps, T Channel, Customise channels etc.	
OSD Language	English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/Arabic/Chinese Traditional/Indonesian/France/Spanish(LatinAmerica)/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/Malay/Portuguese/Burmese/ etc.	

TV System	4.15.7	ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/UM
		DTV: DVB-T/T2
AV System		PAL, NTSC
HDMI&HDCP Version		HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR		HDR10 Decoding
Power Supply		AC 100V-240V 50/60Hz
Power Consumption (TV On)		130W
Power Consumption (Standby)		<0.5W
ECO Energy Efficiency		Yes
Certification		CB, Dolby/MS12, HDMI, CE-RED(WIFI+BT Module)
		YouTube, NETFLIX, Google CTS
Internet Link		2.4GHz WiFi 802.11 b/g/n 2T2R
		Ethernet Network
LED Indicator Status		Below the middle of the frame, White in Standby
		Normal/Flashing/Off
Button on Panel		Below the middle of the frame
		One key for virtual menu control or long click
Input lag		15ms

Basic Function

Initial Setup	Yes, for user settings in TV first starting
Instant Power on	a special standby mode for starting less than 4s
Channels Edit	Yes, For TV Channel renamed
Input Settings	For Input source device name choice and Edit
Input Method	T-IME/Google Indic Keyboard/Gboard
System Update	Yes
T-Link (CEC)	Yes
Teletext	Yes
Audio Language/Nicam	Yes
PVR/Timeshift	Yes (Only for DTV Programme)
EPG	Yes (Only for DTV Programme)
Subtitle	Yes (Only for DTV Programme)
E-Manual	General basic function introduction.
E-Slicker	Yes, Show key features in shop with demo mode
Parental Control	Yes

Picture

Picture Mode	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic
Screen Mode	16:9/4:3/Cineraama/14:9 zoom/ 16:9 zoom/16:9 zoom up
Noise Reduction	Low/Middle/High/Auto/Off
Backlight Adjustable	Yes (0-100)
Color Temperature	Yes (-5~+5)
Color Space	Auto/Native/Custom
Dynamic Contrast	On/off
Overscan	Off/ECO/Brightness+
Sports Mode	Yes, Enhance perception of football game
Picture Reset	Yes
Micro Dimming	Yes, Signal processing in sub-area
10 Point white balance	Yes, for user adjust

USB Device Media Format

Music	MP3/AC3/AAC/AC4	4.15.6
Picture	JPEG/PNG/BMP/HEIF	
Multimedia Video/Audio Decoder	H.265/H.264,MPEG1/2/4,VP8,VP9	
Video Format up to	4K@60Hz-12bit 4.2.2, 4K@60Hz-8bit 4.4.4	

Correct specifications/outward depend on the actual model, all specifications are subject to change without prior notice.


Sound

Speakers	Integrated speaker box (Bottom side)
Audio Power Output (THD=7%)	2x10W
Sound Preset	Dynamic/Standard/Movie/Music/Voice/Game/Stadium
TV Placement	Desk top / Wall mount
Audio Delay	Yes
Dolby	MS12

Panel Specification

Backlight Technology	4.15.3
Panel supplier	AUO
Aspect Ratio	16:9
Panel Active Size (inch)	55"
Display Resolution	3840*2160 4.15.2 4.15.1 0181
Brightness (cd/m2)	300nit (Typical)
Contrast Ratio	4500000:1
Response Time (G to G)	8ms (Typical)
Viewing Angle (H/V)	178°/178°
Life Time(Typ.)	30,000hrs
Color	1.07B(8bit+FRC)
High Motion Rate	2880Hz

Terminals



(นางสาวยุรยา ภูมิพาณิชย์)

ผู้ดูแลเอกสารที่ออกใบอนุญาตฯ

TCL

The Creative Life

เอกสารแนบท้ายตัวอย่างร่างแบบ


26

Featured Application List


Netflix	Watch TV Shows Online, Watch Movies Online
YouTube	Push Popular VOD posters to Homepage
TV+ App Store	Store with lots of Apps
T-Browser	Webpage Browser
Dailymotion	Millions of people experience music, news, and culture through Dailymotion's immersive viewing experience
T-CAST	Wireless Mirroring connecting to deliver picture + audio + video content from smartphone to TV
	Connect Mobile phone to TV sets and control the TV like Remote Control
YUPPTV	Over-the-Top (OTT) content provider for South Asian Content, as live TV, Catch-up TV, and Unlimited Movies
Media center	Media/Music play for USB Device
Google Play	Google Play Movies and TV, and Music etc
Google Play store	Many apps in the Google play store
Streaming channels	Google Play Movies and TV
Chromecast	A better way to get your video, music and games to your TV

Essential Accessories (Default)

Operation Manual	English(Default)
Remote Control and batteries	RC802V(voice search)+RC802N
Base Stand	Integrated Packaging
AC Power Cord	1 pcs




Mechanical D-Picture



(นาย...) (นามสุก) บริษัทฯ
 (นางสาวพร ศุภภัย) กรรมการ
 (นายอัมรพงษ์ ภูมิพล) กรรมการ

(นาย...) (นามสุก) กรรมการ
 (นายอัมรพงษ์ ภูมิพล) กรรมการ
 (นาย...) (นามสุก) กรรมการ



Mechanical Key Specification

Carton Dimensions LxWxH (mm)	1400*150*875
Container Loading—20 feet (pcs)	126 (Without Pallet)
Container Loading—40 feet (pcs)	254 (Without Pallet)
Container Loading—40 feet High (pcs)	380 (Without Pallet)
Net Weight With Stand (Kg)	13.8
Net Weight Without Stand (Kg)	13.1
Gross Weight With Packaging (Kg)	17.7

Material

Lower front frame ล่างหน้า	Metal
finish on back 背板	SECC/HIPS
finish on stand 底座	Cast aluminium

Base Stand Specifications

Screw Size	M4*12
Screw Length (mm)	12
Screw Pitch (mm)	0.7
Screw Quantity	10


Wall-Mount VESA

VESA Mounting	WMB333
VESA Hole Pattern	400*200
Screw Size	M6*12
Screw Length (mm)	12
Screw Quantity	4

Drafted by: tzz

Approved by:

Category 6, 4 Pairs, U/UTP Cable, Outdoor Double Jacket, 600MHz
US-9106OUT



4.16.2.

4.16.3.

Features And Benefits

LINK Ultra Category 6 U/UTP outdoor cables compliant ISO/IEC 11801 Class E and ANSI/TIA-568-C.2 requirements for category 6 performance. These cables are characterized to 600MHz, Powersum NEXT tested certified. The cables are designed for outdoor horizontal, CCTV or other.

4.16.1.

Standard Compliances

- ANSI/TIA-568-C.2 Category 6
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6
- ISO/IEC 11801:2002 class E
- EN 50173-1 Category 6
- EN 50288-6-1, IEC 61156-5
- UL 444/NEC 800
- ICEA S-102-700 Category 6

Applications Support

- 10G BASE-T (IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet, 55m)
- 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
- 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
- 10 BASE-T (IEEE 802.3 Ethernet)
- 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- 4/16 Mbps Token Ring
- POE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)
- TP-PMD, TPDDI, ISDN, VoIP
- Baseband, Broadband
- Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video

Performance Characteristics (meet or exceed ANSI/TIA-568-C.2 Category 6)

Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB/100m)	NEXT (dB)		ACR (dB)		PS.NEXT (dB)		PS.ACR (dB)		ELFEXT (dB)		PSELFEXT (dB)		R.L. (dB)	
		Max.	min	nom	min	nom	min	nom	min	nom	min	nom	min	nom	min
0.772	1.8	79.0	82	77.2	80.2	77.0	79.0	75.2	77.2	70.0	73	67.0	69	-	-
1	2.0	78.0	81.0	76.0	79.3	76.0	78.0	73.5	75.8	69.0	72.0	66.0	68.0	20.0	28.0
4	3.8	69.8	72.8	66.0	69.0	67.0	69.0	62.7	65.0	56.5	59.5	53.5	55.5	23.0	31.0
8	5.3	65.4	68.4	60.1	62.8	63.4	65.4	57.1	58.8	51.0	53.1	48.0	50.0	24.5	32.5
10	6.0	63.8	66.8	57.8	61.1	61.2	63.2	54.5	56.8	48.5	51.5	46.4	48.4	25.0	33.0
16	7.6	60.0	63.0	52.4	55.7	58.9	60.9	49.9	52.2	45.0	48.0	42.2	44.2	25.0	33.0
20	8.5	59.0	61.0	50.5	53.3	57.0	59.0	48.0	49.8	42.5	45.5	40.1	42.1	25.0	33.0
25	9.5	57.5	60.5	48.0	51.3	56.8	58.8	44.9	47.2	41.0	44.0	37.5	39.7	24.3	32.3
31.25	10.7	56.0	59.0	45.3	48.2	54.0	56.0	42.8	44.0	38.5	41.5	35.6	37.6	23.8	31.8
62.5	15.4	50.5	53.5	35.1	38.4	52.2	54.2	33.0	35.0	38.0	36.0	29.5	31.5	21.5	29.5
100	19.8	47.5	50.5	27.7	30.9	49.8	51.8	25.6	27.8	28.5	31.5	25.8	27.8	20.1	28.1
155	25.1	45.0	48.0	19.7	23.1	47.2	49.2	17.2	19.6	25.0	28.0	23.0	25.0	18.8	26.8
200	29.0	44.4	47.4	15.4	18.0	45.0	47.0	12.3	13.9	22.5	24.5	21.7	23.7	19.0	26.0
250	32.0	42.9	45.9	10.9	13.1	43.2	45.2	6.5	8.6	20.2	24.2	18.0	20.0	17.3	25.3
300	36.6	41.5	43.5	4.9	6.5	40.7	42.7	1.9	4.0	18.5	21.5	15.6	17.6	16.8	24.8
350	40.0	39.5	42.5	1.0	3.1	38.5	40.5	-	-	17.5	20.5	14.5	16.5	16.3	24.3
400	43.0	38.5	41.5	-	-	37.5	39.5	-	-	16.5	19.5	13.5	15.7	15.9	23.9
450	46.3	38.0	41.0	-	-	36.5	38.5	-	-	15.5	18.5	12.8	14.8	15.5	23.5
500	49.2	37.5	40.5	-	-	35.5	37.5	-	-	14.5	17.5	11.5	13.5	15.2	23.2
550	51.8	36.7	39.7	-	-	34.5	36.5	-	-	13.5	16.5	10.7	12.7	14.9	22.9
600	54.5	36.5	39.5	-	-	34.5	36.5	-	-	13.0	15.0	10.0	12.0	14.7	22.7



Category 6, 4 Pairs, U/UTP Cable, Outdoor Double Jacket, 600MHz
US-9106OUT



Electrical Characteristics

Impedance	100 ± 15 Ohms, 1 MHz to 600 MHz
Mutual Capacitance	5.6 nF Max / 100m
Capacitance, Unbalance	160 pF Max / 100m
DC Resistance	66.58 ohm Max./1000m
DC Resistance, Unbalance	2.5% Max.
Dielectric Strength	1kV/min
Insulation Resistance	5000 MΩ/km
Propagation Delay	536 ns/100m Max @600MHz
Delay Skew	30 ns Max.
NVP	69%
Voltage	300 volts AC or DC
Flame Rating	CMX (UL 444)
Approvals	RoHS Compliant 2002/95/EC

4, 16, 1.

Cable Construction

- | | | |
|----------------------|--------------|---|
| • Conductor | Material | Solid bare copper |
| • Insulation | Diameter | 4.16.4 23 AWG (0.57mm) |
| | Material | 4.16.5 HDPE (High Density Polyethylene) |
| • Filler Slot 4.16.2 | Diameter | 1.0 ± 0.05mm. diameter |
| • Inner Jacket | Material | FRPE |
| | Material | FRPVC, Black Color |
| • Ripcord 4.16.3 | Diameter | 6.1 ± 0.2mm. |
| • Outer Jacket | Under Jacket | |
| | Material | UV-Proof, PE, Black Color |
| • Color Code | Diameter | 7.4 ± 0.2mm. |
| | Pair 1 | White/Blue – Blue |
| | Pair 2 | White/Orange – Orange |
| | Pair 3 | White/Green – Green |
| | Pair 4 | White/Brown – Brown |

Physical Property

- Minimum Bending Radius
 - Tensile Strength
 - Installation temperature
 - Operating temperature
 - Storage Temperature

Install 4 X Cable Diameter (ນັ່ງສຸກາພີ ຕູ້ທັກໝາຍ) ມະນາຄາ
 After Install 8 X Cable Diameter (ຈຳຫຼື້ນ)
 9.7 MPa (1400 PSI) (นายຟຣີພົດ ກະພວງຍິຫຼວງ)
 -40°C to 75°C
 -40°C to 75°C
 -40°C to 80°C


(ลงชื่อ) Malin หมายความว่า
(หมายความว่า)

Order Information

Part number	Description	Color	Length	Package
US-9106OUT	Category 6, 4 Pairs, U/UTP Cable, 23AWG, Outdoor Double Jacket, 600MHz	Black	305m	Pull Box





Specifications subject to change without notice. Revised 3/2013
©Copyright 2006 are Trademark and all rights reserved.



เอกสารแนบท้ายสัญญาฯ ที่ ๑

VCT
750 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CONDUCTOR TWO CORES.

90 4.17



INSULATION PVC

SHEATH - PVC

4.17.2

CONDUCTOR : FLEXIBLE ANNEALED COPPER

Application

For immediate connection to household lighting fixtures, farm or marine loads applications. This cable is popular in industry for connecting thermal load areas or in places where cables cannot be constantly available.

Construction

Conductor:

Flexible annealed copper

Insulation thickness 0.75 mm

Outer jacket thickness

0.5 mm (Black PVC)

Outer jacket thickness

0.5 mm (Black PVC)

Classification

Maximum conductor temperature 70°C

Standard

Circuit voltage does not exceed 750 volts
TIS 11253 TABLES

4.17.1


Number of core	Nominal cross sectional area (mm ²)	Number and diameter of wire (No/mm.)	Insulation thickness (mm)	Sheath thickness (mm)	Overall diameter (mm)	Minimum insulation resistance at 70°C (MΩ km)	Maximum continuous current rating in free air (Amperes)	Cables weight (approx.) (kg/km)	Standard length (m)
0.5	160.00	0.8	1.2	0.5	3.5	0.0150	9	30	1000
0.75	240.20	0.8	1.2	0.5	4.2	0.0140	12	30	1000
1	320.40	0.8	1.2	0.5	4.8	0.0130	14	30	1000
1.5	390.25	0.8	1.4	0.5	5.0	0.0111	22	30	1000
2.5	500.25	0.8	1.4	0.5	5.3	0.0075	35	30	1000
4	680.30	0.9	1.6	0.5	5.6	0.0065	45	30	1000
5	840.40	0.9	1.6	0.5	6.0	0.0071	53	30	1000
10	1600.40	1.1	1.8	0.5	8.0	0.0068	100	30	1000
16	2200.40	1.1	2.0	0.5	8.0	0.0068	150	30	1000
25	3000.40	1.3	2.4	0.5	10.0	0.0048	200	30	1000
35	3760.40	1.3	2.6	0.5	11.0	0.0041	250	30	1000

NOT PERMITTED TO INCREASE THE NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA

C. Packing in box

D. Packing in drum

NOTE: We reserve the right to alter the specification without notice



(นายกรุงศรีอรุณรัตน์ ภานุชัย)


ผู้จัดการฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย

4.3 อุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 16 พอร์ต จำนวน 4 ชุด

ลำดับ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	หจก. วีแอล เอฟรีส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	จำนวน	ข้อที่	หน้าที่
4.3.1	มีลักษณะทางไฟนีโอเบอร์ Layer 2 ของ OSI Model	มีลักษณะทางไฟนีโอเบอร์ Layer 2 ของ OSI Model	4.3.1	1	1
4.3.2	# Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 52 Gbps สำหรับ	4.3.2	2	2
4.3.3	รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address สำหรับ	4.3.3	3	3
4.3.4	สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในอัตราสูงสุด 16 เมกะไบต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต	สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในอัตราสูงสุด 24 เมกะไบต์ สำหรับ 4.3.4	4.3.4	4	4
4.3.5	รีบล็อกซีรีส์คอมมูเตอร์ชีพชาร์จ (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด	รีบล็อกซีรีส์คอมมูเตอร์ชีพชาร์จ (Network interface) แบบ SFP จำนวน 2 ชุด	4.3.5	1	1
4.3.6	สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้	สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้	4.3.6	1	1
4.3.7	มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของภาระไฟในอัตราสูงสุด 2 ชุด	มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของภาระไฟในอัตราสูงสุด 2 ชุด	4.3.7	1	1

4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน้าจอ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	อุปกรณ์บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	หจก. วีแอล เอฟรีส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	จำนวน	ข้อที่	หน้าที่
4.4.1	มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) แบบ 12 แกน หรือมากกว่า ลักษณะเดียวกันที่มีความเร็วสูงสุด 2.0 GHz หมายความว่าความเร็วในการประมวลผลต่อแกนเป็นสองเท่าของแกนที่ต่ำสุด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz ของแกนที่ต่ำสุด (Level) เสียงกัน 24.75 MHz (2 CPU = 49.5MHz) สำหรับ	มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) แบบ 18 แกน หรือ (12 CPU = 36 Core) สำหรับ ลักษณะเดียวกันที่มีความเร็วสูงสุด 2.3 GHz หมายความว่าความเร็วในการประมวลผลต่อแกนเป็นสองเท่าของแกนที่ต่ำสุด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz ของแกนที่ต่ำสุด (Level) เสียงกัน 24.75 MHz (2 CPU = 49.5MHz) สำหรับ	4.4.1	3	3
4.4.2	มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือต่อไป ขนาดไม่น้อยกว่า 32 Mb	มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4-2666 ขนาด 32 Mb	4.4.2	3	3
4.4.3	สามารถทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5	สามารถทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5	4.4.3	3	3
4.4.4	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วอยู่ในอัตราสูงกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย ชนิด Solid State Driver หรือต่อไป และความจุในอัตราสูงกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วอยู่ 10,000 RPM ต่อมาตราสี่ 1 TBPS ความจุ 1.2TB จำนวน 4 หน่วย สำหรับ	4.4.4	3	3
4.4.5	มีพอร์ตเครือข่าย (Network Interface) ชนิด Internal หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย	มี DVD-Rom หรือต่อไป หมายความว่า หมายถึงตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย	4.4.5	3	3
4.4.6	สามารถต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อไป จำนวน 4 พอร์ต 2 ช่อง	จะต้องมีพอร์ตเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 350 Dual Port 1 Gbe, Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ สำหรับ	4.4.6	3	3
4.4.7	มีจอมอนิเตอร์ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	มีจอมอนิเตอร์ภาพขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย สำหรับ	4.4.7	3	3
4.4.8	Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	4.4.8	3.	3.



4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 แสดงภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง

นายกต้อง^บ
กุญชรยานา ภาร্ত
การท่องเที่ยวฯ นำโดย
ประธานกรรมการ

รากมานะ

THIS

องค์กรภาครัฐในภาคใต้|ว่า|แล้วก็จะมีผล

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରିକ ପାଠ୍ୟଗୁଣ୍ଡରୀ


卷之三

۲۰۱

1

ลักษณะ	องค์การบริหารส่วนชั้นหัวเมืองระดับ	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย
4.6	ตู้สำนักงานเดินเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบเยอร์ (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้	ตู้สำนักงานเดินเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบเยอร์ (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้	4.6
4.6.1	- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 ตู้ x 42U โดยมีความกว้างในปั๊บยกได้ 60 เซนติเมตร ความสูง กว่า 110 เซนติเมตรและความสูงในปั๊บยกได้ 200 เซนติเมตร	- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 ตู้ x 42U โดยมีความกว้างในปั๊บยกได้ 60 เซนติเมตร ความสูง กว่า 110 เซนติเมตรและความสูงในปั๊บยกได้ 200 เซนติเมตร	4.6.1
4.6.2	- ผู้ผลิต Rack ปิด ขนาด 19 ตู้ x 42U โดยมีความกว้างในปั๊บยกได้ 60 เซนติเมตร ความสูง กว่า 110 เซนติเมตรและความสูงในปั๊บยกได้ 200 เซนติเมตร	- ผู้ผลิต Rack ปิด ขนาด 19 ตู้ x 42U โดยมีความกว้างในปั๊บยกได้ 60 เซนติเมตร ความสูง กว่า 110 เซนติเมตรและความสูงในปั๊บยกได้ 200 เซนติเมตร	4.6.2
4.6.3	- ผู้ผลิตเดินเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบเยอร์ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)	- ผู้ผลิตเดินเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบเยอร์ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)	4.6.3
4.6.4	- มีห้องสำนักงานใหญ่ฯ จำนวน 1 ห้อง ความกว้าง 12 ช่อง	- มีห้องสำนักงานใหญ่ฯ จำนวน 1 ห้อง ความกว้าง 12 ช่อง	4.6.4
4.7	อุปกรณ์เครื่องจานสั่นยูทูบ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยมี คุณสมบัติพิเศษเพิ่มฐานราก ตั้งปั๊บ	อุปกรณ์เครื่องจานสั่นยูทูบ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยมี คุณสมบัติพิเศษเพิ่มฐานราก ตั้งปั๊บ	4.7
4.7.1	- มีสีสังกะสีเดินเครื่องจานสั่นยูทูบแบบ Layer 2 และ OSI Model	- มีสีสังกะสีเดินเครื่องจานสั่นยูทูบแบบ Layer 2 และ OSI Model	4.7.1
4.7.2	- มีช่องเพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T, หรือ สายร้าบ จำนวนไม่เกินยกได้ 24 ช่อง	- มีช่องเพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T, หรือ สายร้าบ จำนวนไม่เกินยกได้ 24 ช่อง	4.7.2
4.7.3	- มีสีสูญญากาศเดินเครื่องจานสั่นยูทูบเพื่อลดความเสียงเดื่อยาวยาทากห้อง	- มีสีสูญญากาศเดินเครื่องจานสั่นยูทูบเพื่อลดความเสียงเดื่อยาวยาทากห้อง	4.7.3
4.7.4	- รองรับ Mac Address ได้ไม่เกินยกได้ 16,000 Mac Address	- รองรับ Mac Address ได้ไม่เกินยกได้ 16,000 Mac Address	4.7.4
4.7.5	- สามารถใช้งานผ่านทางเบราว์เซอร์ Web Browser ได้	- สามารถใช้งานผ่านทางเบราว์เซอร์ Web Browser ได้	4.7.5
4.8	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มฐานราก ตั้งปั๊บ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มฐานราก ตั้งปั๊บ	4.8
4.8.1	- มีกำลังไฟพื้นฐานอย่างคงที่ไม่เกินยกได้ 1 kVA (600 Watts)	- มีกำลังไฟพื้นฐานอย่างคงที่ไม่เกินยกได้ 1 kVA (600 Watts)	4.8.1
4.8.2	- มีกำลังเบรกเกอร์ไฟฟ้า Input (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-25%	- มีกำลังเบรกเกอร์ไฟฟ้า Input (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-25%	4.8.2
4.8.3	- มีขั้วบัน😃์เดินไฟฟ้า Output (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-5%	- มีขั้วบัน😃์เดินไฟฟ้า Output (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-1%	4.8.3
4.8.4	- สามารถสำรองไฟได้ไม่เกินยกได้ 15 นาที	- สามารถสำรองไฟได้ไม่เกินยกได้ 15 นาที	4.8.4
4.9	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มฐานราก ตั้งปั๊บ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มฐานราก ตั้งปั๊บ	4.9
4.9.1	- มีกำลังไฟพื้นฐานอย่างคงที่ไม่เกินยกได้ 3 kVA (2,100 Watts)	- มีกำลังไฟพื้นฐานอย่างคงที่ไม่เกินยกได้ 3 kVA (2,100 Watts)	4.9.1
4.9.2	- มีกำลังเบรกเกอร์ไฟฟ้า Input (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-25%	- มีกำลังเบรกเกอร์ไฟฟ้า Input (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-25%	4.9.2
4.9.3	- มีขั้วบัน😃์เดินไฟฟ้า Output (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-5%	- มีขั้วบัน😃์เดินไฟฟ้า Output (VAC) ไม่เกินยกได้ 220+/-1%	4.9.3
4.9.4	- สามารถสำรองไฟฟ้า Full Load ได้ไม่เกินยกได้ 5 นาที	- สามารถสำรองไฟฟ้า Full Load ได้ไม่เกินยกได้ 5 นาที	4.9.4

ลำดับ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	หจก. วีแอด เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	บ้านกนกานา	บันดาล	ผู้รับ
4.10 16 แทนเด็ก (16core) ที่มีชิปให้ถูกต้องตามกำหนดฯ จำนวน 1 ชุด	จุดไปรษณีย์มีพื้นที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 ช่อง Server) สำนักงานทั้งหมดหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในอัตรา 16 แทนเด็ก (16core) ที่มีชิปให้ถูกต้องตามกำหนดฯ จำนวน 1 ชุด	จุดไปรษณีย์มีพื้นที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 ช่องหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในอัตรา 16 แทนเด็ก (16core) ที่มีชิปให้ถูกต้องตามกำหนดฯ จำนวน 1 ชุด	บ้านกนกานา	บันดาล	ผู้รับ
4.11 เดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	จุดไปรษณีย์สำหรับหน่วยประมวลผล ขนาด 8 tb จำนวน 5 ชุด โดยมี เดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	จุดไปรษณีย์สำหรับหน่วยประมวลผล ขนาด 8 tb จำนวน 5 ชุด โดยมี เดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	บ้านกนกานา	บันดาล	ผู้รับ
4.11.1 - เป็นชาร์ตเดสที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกโดยเฉลี่ยวedges	- เป็นชาร์ตเดสที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกโดยเฉลี่ยวedges	- เป็นชาร์ตเดสที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกโดยเฉลี่ยวedges	4.11.1	1	ผู้รับ
4.11.2 - มีความจุไม่น้อยกว่า 8 TB	- มีความจุไม่น้อยกว่า 8 TB	- มีความจุไม่น้อยกว่า 8 TB	4.11.2	2-4	ผู้รับ
4.11.3 - ถูกออกแบบมาให้งานแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน	- ถูกออกแบบมาให้งานแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน	- ถูกออกแบบมาให้งานแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน	4.11.3	1,2,3	ผู้รับ
4.11.4 - รองรับการทำ Raid	- รองรับการทำ Raid	- รองรับการทำ Raid	4.11.4	3	ผู้รับ
4.12 9P จำนวน 5 ตู้ โดยมีเดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานในอาคาร ขนาด 9P จำนวน 5 ตู้ โดยมีเดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานในอาคาร ขนาด 9P จำนวน 5 ตู้ โดยมีเดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	4.12	1	ผู้รับ
4.12.1 - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 9P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 4.12.1 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร	- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 9P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 45 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร	- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 9P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 45 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร	4.12.1	1	ผู้รับ
4.12.2 - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง	- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง	- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง	4.12.2	5	ผู้รับ
4.12.3 - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว	- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว	- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว	4.12.3	4	ผู้รับ
4.13 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด โดยมี เดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด โดยมีเดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด โดยมีเดือนลักษณะพื้นฐาน ลังนี้	4.13.	1	ผู้รับ
4.13.1 - สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ 64 bit ได้	- สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ 64 bit ได้	- สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ 64 bit ได้	4.13.1	1	ผู้รับ
4.13.2 - สามารถควบคุมการทำงานของกล้องโทรศัพท์มือถือที่ร่วมมือได้ ความความสามารถแสดงภาพสด	- สามารถควบคุมการทำงานของกล้องโทรศัพท์มือถือที่ร่วมมือได้ ความความสามารถแสดงภาพสด	- สามารถควบคุมการทำงานของกล้องโทรศัพท์มือถือที่ร่วมมือได้ ความความสามารถแสดงภาพสด	4.13.2	1,3	ผู้รับ
4.13.3 - รองรับจำนวนกล้องโทรศัพท์มือถือได้ไม่น้อยกว่า 100 กล้อง	- รองรับจำนวนกล้องโทรศัพท์มือถือได้ไม่น้อยกว่า 100 กล้อง	- รองรับจำนวนกล้องโทรศัพท์มือถือได้ไม่น้อยกว่า 100 กล้อง	4.13.3	5	ผู้รับ
4.13.4 - มีลิขสิทธิ์การใช้งานกล้องโทรศัพท์มือถือในอัตรา 100 user	- มีลิขสิทธิ์การใช้งานกล้องโทรศัพท์มือถือในอัตรา 100 user	- มีลิขสิทธิ์การใช้งานกล้องโทรศัพท์มือถือในอัตรา 100 user	4.13.4	5	ผู้รับ
4.13.5 - รองรับผู้ใช้งานในระบบไม่น้อยกว่า 30 user และสามารถกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งาน อย่างไรก็ได้	- รองรับผู้ใช้งานในระบบไม่น้อยกว่า 30 user และสามารถกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งาน อย่างไรก็ได้	- รองรับผู้ใช้งานในระบบไม่น้อยกว่า 30 user และสามารถกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งาน อย่างไรก็ได้	4.13.5	5	ผู้รับ




ผู้รับ

เอกสารแนบท้ายที่... ๔.๑
.....พ.ร.บ. ๗๖๒


ลำดับ	รายการมิเรนารส่วนจังหวัดสระบุรี	เขต. รีแคร์ เอเชอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	จำนวน	หน่วย
4.13.6	- สามารถตรวจสอบการ Login เข้ามาใช้งานในระบบได้	- สามารถตรวจสอบการ Login เข้ามาใช้งานในระบบได้	2,๓๐๘	รายกช.
4.13.7	- รองรับการส่งข้อมูลสัญญาณต่อออกขาเข้าไปออกออกได้ 200 Mbps	- รองรับการส่งข้อมูลสัญญาณต่อออกขาเข้าไปออกออกได้ 600 Mbps	4.13.7	Mbps
4.13.8	- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Onvif	- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Onvif	4.13.8	Mbps
4.13.9	- สามารถทำงานในรูปแบบ Recording server หรือ Storage server ได้	- สามารถทำงานในรูปแบบ Recording server และ Storage server ได้	4.13.9	Mbps
4.13.10	- สามารถจัดการการส่งข้อมูลของข้อมูล (Streaming server หรือ Storage server)	- สามารถจัดการการส่งข้อมูลของข้อมูล (Transmission server)	4.13.10	Mbps
4.13.11	- สามารถหักตัดภาพลงในหน่วยความจำภายใน (Internal) และภายนอก (External)	- สามารถหักตัดภาพลงในหน่วยความจำภายใน (Internal) และภายนอก (External)	4.13.11	Mbps
4.13.12	- ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล IP Camera ในระบบ Network และสามารถเพิ่มกล้องเพิ่มเติมได้	- ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล IP Camera ในระบบ Network และสามารถเพิ่มกล้องเพิ่มเติมได้	4.13.12	1
4.13.13	- มีระบบการรับสั่งตอบกลับอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ เช่น กอล์ฟหกเหลาทางขวาติดในขณะที่ทำการหักตัดออก (Disconnect) หรือในสามารถหักตัดภาพไว้ได้	- มีระบบการรับสั่งตอบกลับอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ เช่น กอล์ฟหกเหลาทางขวาติดในขณะที่ทำการหักตัดออก (Disconnect) หรือในสามารถหักตัดภาพไว้ได้	4.13.13	4
4.13.14	- สามารถหักตัดภาพออนไลน์ และส่งภาพแบบ Revers , Forward ได้	- สามารถหักตัดภาพออนไลน์ และส่งภาพแบบ Revers , Forward ได้	4.13.14	3
4.13.15	- สามารถหักตัดภาพ สั่งหันทิศทาง และสั่งมาตราส่วนของไฟ Wed Client ได้	- สามารถหักตัดภาพ สั่งหันทิศทาง และสั่งมาตราส่วนของไฟ Wed Client ได้	4.13.15	2,๓
4.13.16	- สามารถหักตัดภาพออนไลน์ และส่งสั่งต่ออินเตอร์เน็ต Software Mobile Client ได้	- สามารถหักตัดภาพออนไลน์ และส่งสั่งต่ออินเตอร์เน็ต Software Mobile Client ได้	4.13.16	3,๔
4.13.17	- สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้	- สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้	4.13.17	1,๒
4.13.18	- สามารถใช้งานผ่าน Smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ ISO และ Andriod ได้เป็นอย่างดี	- สามารถใช้งานผ่าน Smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ ISO และ Andriod ได้เป็นอย่างดี	4.13.18	1๙,๒๐,๒๑
4.13.19	- สามารถแสดงข้อมูลของระบบกล้องวงจรปิดในรูปแบบ E-map ได้และสามารถเพิ่มเติมสัญลักษณ์ หรือ "อุปกรณ์" เพิ่มเติมในการหางานของกล้องวงจรปิดในรูปแบบ E-map ได้และสามารถเพิ่มเติมสัญลักษณ์	- สามารถแสดงข้อมูลของระบบกล้องวงจรปิดในรูปแบบ E-map ได้และสามารถเพิ่มเติมสัญลักษณ์	4.13.19	2
4.13.2๐	- สามารถควบคุมระบบการเผยแพร่ผลลัพธ์ - สามารถควบคุมระบบการเผยแพร่ผลลัพธ์ในรูปแบบ Video wall ได้	- สามารถควบคุมระบบการเผยแพร่ผลลัพธ์ในรูปแบบ Video wall ได้	4.13.20	2
4.13.2๑	- รองรับการทิ้งงานร่วมกันผ่าน Alarm ได้	- รองรับการทิ้งงานร่วมกันผ่าน Alarm ได้	4.13.21	๒,๓๙,๕

สำเนาดูดตัวฯ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย
บาร์บานกรรณกาน
กรรมการ
กรรมการ



๗๙

ເອກສາງແນມທ້າຍສັງຄູາຂອງດີ..... ກົດໄຕ ၃၈



ກວດຫົວໜາ

卷之三


การรักษา ภารกิจ

וְחַנְכָה נִרְאָה

.....โครงสร้างการ


.....กัณฑุก

4.16	สาย Lan Cat6 จำนวน 26 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	สาย Lan Cat6 จำนวน 26 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	ภารกิจ	หน้าที่	ภารกิจ	ภารกิจ
4.16.1	- เป็นสายทองแดงตีเสีย UTP Category 6 ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA 568 หรือ EIA/TIA 568 เป็นอย่างน้อย	- เป็นสายทองแดงตีเสีย UTP Category 6 ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA 568 หรือ EIA/TIA 568 เป็นอย่างน้อย	4.16.1	ผู้ดูแล	4.16.1	ผู้ดูแล
4.16.2	- ฝี Filler Slot อยู่ตรงกลางโดยร่องส่วนรับสาย เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน	- ฝี Filler Slot อยู่ตรงกลางโดยร่องส่วนรับสาย เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน	4.16.2	ผู้ดูแล	4.16.2	ผู้ดูแล
4.16.3	- ฝี Ripcord เพื่อขยับให้ง่ายในการปลอกสาย	- ฝี Ripcord เพื่อขยับให้ง่ายกว่าการปลอกสาย	4.16.3	ผู้ดูแล	4.16.3	ผู้ดูแล
4.16.4	- เป็นสาย UTP ขนาด 23 AWG หรือสิ่งที่	- เป็นสาย UTP ขนาด 23 AWG หรือสิ่งที่	4.16.4	ผู้ดูแล	4.16.4	ผู้ดูแล
4.16.5	- จำนวนหุ้มห่างาน PE สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	- จำนวนหุ้มห่างาน PE สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	4.16.5	ผู้ดูแล	4.16.5	ผู้ดูแล
4.16.6	- มีค่า Propagation delay 536 ns/100 m. Max ที่ความถี่ 250 MHz เป็นอย่างน้อย	- มีค่า Propagation delay 536 ns/100 m. Max ที่ความถี่ 600 ns/Hz เป็นอย่างน้อย	4.16.6	ผู้ดูแล	4.16.6	ผู้ดูแล
4.17	สายไฟ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	สายไฟ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	4.17	ผู้ดูแล	4.17	ผู้ดูแล
4.17.1	- สายไฟ มีมาตรฐาน นอก.11-2553 ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2.5 Sqmm.	- สายไฟ มีมาตรฐาน นอก.11-2553 ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2.5 Sqmm.	4.17.1	ผู้ดูแล	4.17.1	ผู้ดูแล
4.17.2	- ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งระบบให้ใช้งานได้	- ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งระบบให้ใช้งานได้	4.17.2	ผู้ดูแล	4.17.2	ผู้ดูแล
4.18	และติดตั้งสาย งานทดสอบ UTP Cat6 ทั้งระบบ, งานซ่อมแซม วงจรเบี่ยงเบนของคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ทั้งระบบจำนวน 1 งาน ทุกกรณีโดยกล่องโทรศัพท์นั้นจะมีคุณสมบัติที่สำหรับภายนอกอาคารทั้งระบบ จำนวน 1 งาน (ราคาตั้งกล่าวรวมค่าดำเนินการ ก้าร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)	และติดตั้งสาย งานทดสอบ UTP Cat6 ทั้งระบบ, งานซ่อมแซม วงจรเบี่ยงเบนของคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ทั้งระบบจำนวน 1 งาน ทุกกรณีโดยกล่องโทรศัพท์นั้นจะมีคุณสมบัติที่สำหรับภายนอกอาคารทั้งระบบ จำนวน 1 งาน (ราคาตั้งกล่าวรวมค่าดำเนินการ ก้าร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)	4.18	ผู้ดูแล	4.18	ผู้ดูแล




เอกสารแนบท้ายต่อ

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
5. เฟล์มไนโตร 7	<ul style="list-style-type: none"> - แม่ส่องร่างกายของสาวชราและอีกคนเดียวเล็กน้อยของญาติภรรยา เพื่อทดสอบ/ทดลองประเมินภาระทางเพศของคนที่มารดาของพ่อคุณภรรยาและให้ครอบครัวอย่างน่าอนึ่งดังนี้ 		
	ห้องลับประเมินภาระทางเพศของคนที่มารดาของพ่อคุณภรรยาและให้ครอบครัวอย่างน่าอนึ่งดังนี้		
	1. ก้อนไฟฟ้าที่คู่นอนจะรับประทานเพื่อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ตัว		
	2. ก้อนไฟฟ้าที่คู่นอนจะรับประทานเพื่อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ตัว		
	3. อุปกรณ์ไฟฟ้าและบลูทูธแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว		
	4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว		
	5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักออกแบบ แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว		
	6. จอ LED TV ขนาด 32 นิ้ว แบบ Smart TV จะตั้งค่ามาและรีเซ็ตของจาก 1920*1080 พิกเซล จำนวน 1 ตัว		
	7. ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ แบบศูนย์กลาง จำนวน 1 ชุด		
	8. ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ และบันทึกภาพระบบโทรศัพท์ที่คู่นอนจะรับ จำนวน 1 ชุด		
	- จัดทำเอกสารซึ่งอ้างอิงผ่าน แจ้งความดำเนินคดีที่มูลน้ำของครอบครัวเป็นต้น ฉบับภาษาไทย ใบ		
	รับรอง เอกสาร และเอกสารอื่นๆเจ้าของบ้าน		



ผู้ว่าฯ บัญชีแสดงปริมาณงาน
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติห้ามที่


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... ผู้ขาย

(.....นายสามารถ จักจินดา....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวyuvarorn da ภาสี.....)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ห้างรุ่งส่วนจำกัด วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (บริษัทฯ) Tax ID 289 หน้า 10 ตําบลหมองสรวง อําเภอวิหารแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10150
โทร. 096-277-277 , 083-5259499 E-mail : wecareservice@hotmail.com

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งปริมาณงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี ๓๐.๒.๖๘.๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี เอกสาร.....
ผู้ที่ส่งมาด้วย ใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน 1 ฉบับ

ក្រសួងពេទ្យនគរបាល ខេត្តពោធិ៍
ខេត្ត..... ផ្លូវ 42
តារាងបុរី ៣.០ មិ.៩. ២៥៦៣
លេខ.....

ตามที่ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้ประมวลราคาในขั้นต้องขั้นปัจจุบัน e-Bidding "โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี" และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๒๔๖๖,๕๐๐ บาท (สูงสุดสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาน่อต่อรายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรรษบุรี ซึ่งเป็นราคาร่วมกับผู้ร่วมทั้งภายนอก จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของงาน หรือต้องเพิ่มเติมภาระทางการเงิน รวมทั้งค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยเด็ดขาด ตามรายละเอียดรายการที่แนบมา

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสารัช จักษินดา

ผู้จัดการ จำก. วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)



